

Infrarot-Heizstrahler IR 2570 S



Technische Daten

Artikelnummer	1.410.003.122	
Wirkungsfläche	17 m ²	
Heizleistung	Stufe 1	850 W
	Stufe 2	1.650 W
	Stufe 3	2.500 W
Leistungsaufnahme	2,5 kW	
Anschlussspannung	220 - 240 V / 50 Hz	
Anschlussstecker	CEE 7/7	
IP-Schutzart	IP34	
Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen	Oben	70 cm
	Seitlich	100 cm
	Vorne	100 cm
	Unten	180 cm
Kabellänge	1,8 m	
Länge	90 mm	
Breite	900 mm	
Höhe	200 mm	
Gewicht	3 kg	



Ausstattung und Funktionen

LED-Display	–
Digitalanzeige	■
Bedienknöpfe	■
Infrarot-Fernbedienung	■
Timer-Funktion	■
Betriebskontrollleuchte	■
EIN-/AUS-Schalter	■
Neigung	45 °
Mehrstufig einstellbarer Thermostat	–
Sofortige Erwärmung durch direkte Infrarotwärme	■
Keine Staubaufwirbelung (für Allergiker geeignet)	■
Geruch- und Geräuschloser Betrieb	■
Wandmontage	■
Deckenmontage	–
Montage am Schirmständer	–
Stativ (als Zubehör erhältlich)	■

Zubehör

Mobiler Stromverteiler PV16	6.100.002.075
Mobiler Stromverteiler PV32	6.100.002.076
IR Teleskopstativ	1.410.003.190

Serienausstattung / Merkmale

- Infrarotwärme ohne Vorheizen
- Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung
- Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
- Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
- 3 Heizstufen, bis zu 2.500 Watt
- 1 Quarzelement
- 24-Stunden-Timer
- LED-Anzeige
- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Verstellbarer 45°-Neigungswinkel - mit großem Wirkungsfeld
- Zur Wandmontage oder Befestigung am Teleskopstativ
- Infrarot-Fernbedienung
- Betriebs-Kontrollleuchte
- Inklusive Wandhalterung
- Energieeffizient