

OBI Fassaden- und Feuchtraum-Spachtel

- Faserverstärkt für hohe Festigkeit
- Leicht zu glätten
- Härtet rissfrei aus
- Wetterfest

Produkteigenschaften:

Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Dispersionsbasis für feuchtigkeits- und witterungsbeständige Reparaturen im Innen- und Außenbereich. Optimal für kleine Ausbesserungsarbeiten in Feuchträumen (wie Bad, Keller, Garage usw.) und an der Fassade. Zum Füllen von kleineren Löchern, Rissen und Fugen sowie zum Glätten unebener Wand- und Deckenflächen. Leicht aufzutragen und zu glätten. Atmungsaktiv, weiß und rissfrei auf trocknend, kann nach dem Durchtrocknen nachgeschliffen, überklebt oder mit allen handelsüblichen Farben und Lacken überstrichen werden. Für tiefe Löcher OBI Füllspachtel oder OBI Außenspachtel verwenden.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive
Dichte:	1,78 g/cm ³
pH-Wert:	8
Verbrauch:	ca. 1,7 kg/m ² bei 1 mm Auftragsstärke

Untergründe:

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (wie Putz, Beton, Mauerwerk usw.), Dispersions-/Fassadenfarbenanstriche und Kunstharzputze. Nicht anwendbar auf Glas, Holz, Kunststoff und Metall. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Lose Teile, schlecht haftende Anstriche und alte Tapetenreste entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit OBI Tiefgrund vorbehandeln, kreibende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren.

Verarbeitungshinweise:

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. OBI Fassaden- und Feuchtraum-Spachtel kräftig in die Vertiefungen eindrücken, dann plan abziehen. Die Schichtdicke des Spachtelauftrages darf 5 mm nicht überschreiten. Ist ein stärkerer Auftrag erforderlich, kann nach Durchtrocknung der ersten Schicht ein weiterer Spachtelauftrag erfolgen. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser oder Haushaltsreiniger.

Sicherheitshinweise:

Enthält Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7006-64.

Lagerung:

Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste der Problemabfallentsorgung zuführen. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10

Gebindegrößen:

PE-Tube à 400 g