

BONDEX HOLZWURM FREI

- Vorbeugendes, offenporiges Holzverfestigungsmittel.
- Wirkung durch Unkenntlich - Machen des Holzes für Schädlinge.
- Schützt das Holz durch physikalisch – mechanische Wirkung vor Pilz – und Insektenbefall.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1 Produktbezeichnung	BONDEX HOLZWURM FREI
1.2 Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3 Produktart	Vorbeugendes, offenporiges Holzverfestigungsmittel auf Wasserbasis.
1.4 Anwendung	Innen. Zum Restaurieren alter Möbeln und Hölzer.
1.5 Produktwirkung	Schützt das Holz durch physikalisch – mechanische Wirkung vor Pilz – und Insektenbefall. Verhindert das Wachstum von Bläue-Pilzen durch Entzug der Nahrungsgrundlage, verhindert so auch Holzwurmbefall.
1.6 Farbton	Gelblich, trüb.
1.7 Lieferform	Flüssig. Gebrauchsfertig.
1.8 Verpackung	150 ml, 750 ml und 2,5 Liter

2. Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1 Lösemittel	Wasser.
2.2 VOC-Gehalt	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l. Kategorie h ab 2010.
2.3 Viskosität	Flüssig
2.4 Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.5 Verbrauch	ca.100 ml/m ² pro Arbeitsgang. Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.

BONDEX HOLZWURM FREI

2.6 Trocknungszeit

Folgebehandlung nach ca. 24 Stunden bei (23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit), wenn das Holz vollständig trocken ist. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert.

2.7 Lagerfähigkeit

In nicht angebrochenen Gebinden mind. 5 Jahr haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

3. Untergrund

3.1 Untergrundart

Möbel und Hölzer.

3.2 Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss fest, staubfrei, fett- und wachsfrei, unbehandelt und saugfähig sein. Es ist zu prüfen, ob befallenes Holz vor der Behandlung abgebeilt werden muss.

4. Verarbeitung

4.1 Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 15°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Flächen nicht mit Stahlwolle schleifen, da der Schleifstaub zu schwarzen Verfärbungen führen kann.

4.2 Auftragsverfahren

Streichen / Tränken mittels Kannentülle.

4.3 Einbringverfahren

Mittels Pinsel oder Kannentülle die Fraßlöcher und Risse in mindestens 2 Arbeitsgängen sorgfältig imprägnieren. Ggf. eine dritte Tränkung durchführen.

4.4 Nachbehandlung

Soll die Oberfläche nachbehandelt werden, ist darauf zu achten, dass Bondex Holzwurm Frei vollflächig aufgebracht wurde und vollkommen trocken ist. Ggf. auskristallisiertes Material mit einer Bürste oder einem feuchten Lappen entfernen. Nachbehandlung mit Bondex Innenprodukten.

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

BONDEX HOLZWURM FREI

4.5 Reinigung der Werkzeuge Wasser und Pflanzenseife.

5. Sicherheitshinweise

Produkt-Code: -

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol nicht einatmen. Beim Auftragen geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf Arzt konsultieren. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungsercheinungen Berlin, Tel. 030-30686-790

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

6. Entsorgung

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis – Verordnung (AVV): 08 01 20.

7. Allgemeine Hinweise

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.
BONDEX HOLZWURM FREI nicht mit anderen Mitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX HOLZWURM FREI seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX HOLZWURM FREI für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.