



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

Tiefgrund

1. Eigenschaften/Anwendung

- **TIEFGRUND** dient zur Verfestigung von losen, porösen und auch feuchten Untergründen. Er eignet sich ideal für die weitere Bearbeitung wie z.B. Spachteln, Tapezieren, Fliesen, Streichen etc.
- Der **TIEFGRUND** zeichnet sich u.a. durch seine hohe Eindringtiefe aus.
- Tiefgrund ist geeignet für die Anwendung auf Putz, Stein, Beton, Estrich, Ziegelmauerwerk, Gasbeton, Gipsplatten, Holzfaser- und Spanplatten.
- Innen und außen anwendbar.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Nicht zu bearbeitende Flächen abdecken.
- **TIEFGRUND** mit Quast, Lammfellrolle oder Pinsel satt auftragen. Ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden.
- Ca. 2 Stunden einziehen lassen.
- Bei Bedarf Anstrich wiederholen.
- Nach dem Trocknen können die behandelten Flächen bearbeitet werden (mit Putz, Spachtel, Anstrich u. ä.)
- Vor Tapezierarbeiten sollte nach dem zweiten Anstrich mit dem **TIEFGRUND** eine Wartezeit von mindestens 12 Stunden eingehalten werden.
- Die frisch behandelte Fläche muss 48 Stunden vor Frost, Nässe und starker Sonneneinstrahlung geschützt (abgedeckt) werden.
- Reste der Sanierungsprodukte sollten fachgerecht entsorgt werden.

3. Verbrauch

- Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,25 Liter/m² (bei 2 Anstrichen).

4. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +30°C

5. Materialzusammensetzung

- Lösemittelfreie Grundierung auf Dispersionsbasis.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

Tiefgrund

6. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: milchig-weiß
- Geruch: schwach
- Dichte: ca. 1 g/ml

7. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen. Angesetzte Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **TIEFGRUND** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in die Gebinde zurückgekippt werden.
- **TIEFGRUND** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 36 Monate haltbar.

10. Lieferform

5 Liter

Artikelnummer: **30836277**

EAN-Nr.: **4010327601879**

10 Liter

Artikelnummer: **30836278**

EAN-Nr.: **4010327601886**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

Tiefgrund

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand November 2020 – ältere Ausgaben ungültig.