

SCHUTTRUTSCHEN UND ZUBEHÖR

FRANZÖSISCHE HERSTELLUNG

- Die Haemmerlin Schuttrutsche ist das Ergebnis von langen Recherchen mit dem Ziel, optimale Qualität und Sicherheit am Einsatzort zu gewährleisten.
- Herstellungsverfahren: Einspritzung für ein robustes und zugleich leichtes und elastisches Produkt.
- Sichere Befestigung mit Klinkhaken (exklusiv bei Haemmerlin)
- Verstärkung in den Verschleißzonen: Wandstärke von 5 - 7,5 mm.
- Qualitätsmaterial: Hochdichtes Polypropylen.
- Innere längsseitige Verstärkungsrippen.
- Max. Kettennutzlast der Schuttrutschen/Einfülltrichter: 300kg
- Bruchfestigkeit der Ketten: 1000kg pro Kette
- Der Einfülltrichter kann auf Zwischenstockwerken benutzt werden



Große Baustellen und Tiefbau. : sehr robuste Schuttrutschen für einen intensiven Gebrauch.



Leicht und handlich, sie sind einfach zu handhaben und einzusetzen.



Stoß- und wetterfest.



UV-
beständig.



Gebrauch:
von 0 bis 50° C
maximal



BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
SCHUTTRUTSCHE	318101001 3155031810108
EINFÜLLTRICHTER	318102001 3155031810207
TECHNISCHE DATEN	
Nutzlänge	0,9 m
Gesamtlänge	1,1 m
Wandstärke	5 - 7,5 mm
Obere Innendurchmesser	515 mm
Untere Innendurchmesser	380 mm
Äußerendurchmesser	540 mm
Gesamtbreite	620 mm
Schuttrutsche Gewicht	7,9 kg
Einfülltrichter Gewicht	8,7 kg

WIEVIELE SCHUTTRUTSCHEN BENÖTIGE ICH ?

Ausschütthöhe
(in m)

0,90 (Nutzlänge
eine Schuttrutsche) = Mindestanzahl von
benötigten Schuttrutschen/
Einfülltrichter


Gesamtlänge: Schuttrutsche/Einfülltrichter = 1,10m.
Nutzlänge: Schuttrutsche/Einfülltrichter = 0,85m.

N = benötigte Schuttrutschenanzahl zur gegebenen Ausschütthöhe.

N = H/0,90m (aufrunden)

Um einen Ablaufrohrgelenk zu realisieren, unbedingt eine zusätzliche Schuttrutsche vorsehen.

Technische
Anleitung:



VERPACKUNGSARTEN

**Bis zu 44 Schuttrutschen
auf Palette**
1300 x 1100 x 2650 mm