

OBI Flecken-Decker Isoliergrund

- Isoliert Wasserränder, Nikotin, Ruß und ähnliche Verunreinigungen
- Aromatenfrei – geruchsarm
- Für Innen und Außen
- Hohe Isolierwirkung
- Lösemittelhaltig
- Schichtbildend

Produkteigenschaften:

Hochdeckender, weißer Spezialanstrich zur Isolierung von Ruß- und Fettflecken, Wasserrändern, Nikotin und Buntstiften sowie nikotin- und rauchbelasteten Wänden. Verhindert zuverlässig und dauerhaft eine Verfärbung nachfolgend angebrachter Tapeten und Anstriche. Lichtecht und vergilbungsfrei. Nach dem Durchtrocknen können die isolierten Flächen in gewohnter Weise tapeziert oder überstrichen werden.

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylatharz, Füllstoffe, Titandioxid,
Isoparaffine und Hilfsstoffe

Dichte: ca. 1,2 g/cm³

Untergrund:

Geeignet für lösungsmittelbeständige Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Eternit, Holz, Gipskartonplatten, Dispersionsfarben, Kunstharzputze usw. (nicht anwendbar auf Materialien, die durch Lösungsmittel angegriffen werden können). Der Untergrund muss tragfähig, staubfrei und trocken sein. Losen Schmutz und nicht fest haftende Altanstriche restlos entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe grundieren.

Verarbeitung:

WICHTIG: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen und Augen und Atemwege schützen.

Vor Gebrauch gut aufrühren. OBI Flecken-Decker Isoliergrund mit Naturborstenpinsel oder lösungsmittelbeständiger Rolle auf den Untergrund auftragen, so dass eine geschlossene Oberfläche ohne Fehlstellen entsteht. Bei rauen Untergründen oder besonders starken Verunreinigungen nach dem Durchtrocknen den Isoliervorgang wiederholen. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.

Verdünnbar: OBI Flecken-Decker Isoliergrund ist gebrauchsfertig eingestellt und sollte unverdünnt aufgetragen werden. Achtung: Verdünnen beeinträchtigt die Isolierwirkung!

Trockenzeiten: 8 – 10 Stunden – je nach Untergrund und Temperatur.

Ergiebigkeit:

ca. 200 ml/m² pro Anstrich, je nach Untergrund.

Hinweise:

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/g, Lb) = 350 g/l (2010).
VOC Inhalt dieses Produktes max.: 350 g/l.

Lagerung:

Kindersicher, gut verschlossen und kühl lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste der Problemabfallentsorgung zuführen. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11.

Gebindegrößen:

375 ml / 750 ml