

DE Verteilerdose

- Material: ABS + PC
- IP-Klasse: IP65
- Glühdrahtwiderstand: 650 °C
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 80 °C
- Betriebsspannung: AC 400 V

IT Scatola di ripartizione

- Materiale: PC-ABS
- Classe IP: IP65
- Resistenza del filamento: 650 °C
- Gamma di temperatura di funzionamento: Da -20 °C a 80 °C
- Tensione di rete: CA 400 V

FR Boîte de dérivation

- Matériaux : ABS + PC
- Classe IP : IP65
- Résistance au fil incandescent : 650 °C
- Plage de températures de fonctionnement : -20 °C à 80 °C
- Tension de service : 400 V CA

GB Distribution box

- Material details: ABS + PC
- IP rating: IP65
- Glow wire resistance: 650 °C
- Operating temperature range: -20 °C to 80 °C
- Operating voltage: AC 400 V

CZ Rozbočovač

- Materiál: ABS + PC
- Třída IP: IP65
- Odpor žhavicího drátu: 650 °C
- Rozsah provozní teploty: -20 °C až 80 °C
- Provozní napětí: AC 400 V

SK Rozvodná krabica

- Materiál: ABS + PC
- Trieda IP: IP65
- Odpor žeraviaceho drôtu 650 °C
- Rozsah prevádzkovej teploty: -20 °C až 80 °C
- Prevádzkové napätie: AC 400 V

PL Puszka rozdzielcza

- Materiał: ABS + PC
- Klasa IP: IP65
- Odporność na drut żarowy: 650°C
- Zakres temperatur pracy: -20°C do 80°C
- Napięcie robocze: AC 400 V

SI Razdelilna doza

- Material: akrilonitril-butadien-stiren (ABS) + polikarbonat (PC)
- Razred IP: IP65
- Upornost žarilne žice: 650 °C
- Območje delovne temperature: od -20 °C do 80 °C
- Obratovalna napetost: AC 400 V

HU Elosztódoboz

- Anyag: ABS+PC
- IP osztály: IP65
- Izzószál-ellenállás: 650 °C
- Üzemi hőmérséklettartomány: -20 °C és 80 °C között
- Üzemi feszültség: AC 400 V

BA/HR Razvodna kutija

- Materijal: ABS + PC
- IP klasa: IP65
- Otpor užarene žice: 650 °C
- Raspon radne temperature: -20 °C do 80 °C
- Pogonski napon: AC 400 V

GR Κουτί διακλάδωσης

- Υλικό: ABS + PC
- Κατηγορία IP: IP65
- Αντίσταση του πυρακτωμένου σύρματος: 650°C
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C έως 80°C
- Τάση λειτουργίας: AC 400 V

NL Verdeelkast

- Materiaal: ABS + PC
- IP-klasse: IP65
- Gloeidraadweerstand: 650 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot 80 °C
- Bedrijfsspanning: AC 400 V

SE Kopplingsdosa

- Material: ABS och PC (polykarbonat)
- IP-klass: IP65
- Glödtrådsresistens: 650 °C
- Drifttemperaturområde: -20 ° till 80 °C
- Driftspänning: AC 400 V

FI Jakelurasia

Tekniset tiedot:

- Materiaali: ABS + PC
- IP-luokitus: IP65
- Hehkulangan resistanssi: 650 °C
- Käyttölämpötila: -20 °C – 80 °C
- Käyttöjännite: AC 400 V