

Kennnummer der Leistungserklärung		01-517-39-1-4/1	
JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH D-55597 Wöllstein			
2018			
2510-CPR-366			
EN 771-1 : 2011 + A1: 2015			
P-Planhochlochziegel - Kategorie I			
<b>498 x 175 x 238 mm</b>			
Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk			
Grenzabmaße (mm)	Mittelwert Tm (mm)	Länge: -10, +8	
		Breite: -10, +5	
		Höhe: ± 5	
	Maßspanne: Rm (mm)	Länge: 12	
Breite: 10			
Höhe: 6			
Ebenheit der Lagerflächen mm	NPD		
Planparallelität mm	NPD		
Form und Ausbildung	5.2.2.1 d		
Druckfestigkeit (MW) N/mm <sup>2</sup>	≥ 12,5		
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m <sup>3</sup>	760		
Brutto-Trockenrohdichte Abmaßklasse Klasse Dm kg/m <sup>3</sup>	660 - 850		
Netto-Trockenrohdichte (MW) kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Wärmeleitfähigkeit lambda (W/mK)	NPD siehe zusätzliche Herstellerangaben		
Frostwiderstand	F0		
Verbundfestigkeit Tabellenwert (nach EN 998-2, Anhang C) N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse S0		
Brandverhalten	Klasse A1		
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5 / 10		



01-517-39-1-4

# ThermoBlock HLZ

## P 517 T

### λ 0,39 W/(mK)




Zusätzliche Herstellerangaben

nach Norm/Zulassung Z-17.1-1038

Ziegelbezeichnung	ThermoBlock HLZ		
Artikelnummer	01-517-39-1-4		
Artikelbezeichnung	P 517 T		
Druckfestigkeitsklasse			12
Rohdichteklasse kg/dm <sup>3</sup>			0,8
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit lambda R W/(mK)			0,39
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung			
Anfängliche Wasseraufnahme	NPD		

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

01-517-39-1-4/1

<p><b>1.</b> P-Planhochlochziegel - Kategorie I 498 x 175 x 238 mm Artikel 01-517-39-1-4</p> <p><b>2.</b> Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk</p> <p><b>3.</b> JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk &amp; Sohn GmbH Ziegelhüttenstr. 40 - 42 D-55597 Wöllstein</p> <p><b>4.</b> nicht relevant</p> <p><b>5.</b> System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 2+</p> <p><b>6.</b> Harmonisierte Norm: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 Notifizierte Stelle: NB 2510 (CERT Baustoffe GmbH)</p>	<b>7. Erklärte Leistung</b>				Harmonisierte technische Spezifikation  EN 771-1  EN 771-1  EN 771-1  EN 1745  EN 771-1  EN 1745  EN 771-1		
	Wesentliches Merkmal		Leistung				
	Soll (Maß)	LxBxH (mm)	<b>498</b>	<b>175</b>		<b>238</b>	
	Grenzabmaße (mm)	Mittelwert	L: -10, +8			B: -10, +5	
		Tm (mm)	H: ± 5				
		Maßspanne:	L: 12			B: 10	
		Rm (mm)	H: 6				
	Form und Ausbildung		5.2.2.1 d				
	Druckfestigkeit	Kategorie	P-Planhochlochziegel - Kategorie I				
		Mittelwert	≥ 12,5 N/mm <sup>2</sup>				
	Belastungsrichtung		Senkrecht zur Lagerfuge				
	Übliche Feuchtedehnung		NPD				
	Ebenheit der Lagerflächen mm		NPD				
	Planparallelität mm		NPD				
	Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0				
	Brandverhalten		Klasse A1				
	Wasseraufnahme (Masse %)		NPD				
	Wasserdampfdurchlässigkeit μ		5 / 10				
	Brutto-trocken-Rohdichte	MW (kg/m <sup>3</sup> )	760				
		Abmaßklasse Dm (kg/m <sup>3</sup> )	660 - 850				
Netto-Trockenrohdichte (MW) kg/m <sup>3</sup>		NPD					
Wärmeleitfähigkeit lambda (W/mK)		NPD siehe zusätzliche Herstellerangaben					
Frostwiderstand / Verbundfestigkeit Tabellenwert (nach EN 998-2, Anhang C) N/mm <sup>2</sup>		F0 / NPD					
Gefährliche Substanzen		NPD					
<p>Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.</p> <p>Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers</p> <p>Wöllstein, 01.02.2018</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Dipl.-Kfm. Univ. Stefan Jungk (Geschäftsführer, CEO, PDG)</p>							