

Abbildung kann vom Original abweichen



**B** ➤



## Schräghaube mit Randabsaugung

### S28-6o BWPY

#### Beschreibung

Metall+Glas, Weiß lackiert

LED-Beleuchtungssystem

5 Drucktasten

Aluminium-Fettfilter

**UVP: 229,00 €**

#### Technische Daten

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Geräteart   | Schräghaube mit Randabsaugung |
| Material  | Metall+Glas, weiß lackiert    |
| Einbaubreite  | 60 cm                         |
| Wandmontage   | Ja                            |
| Drucktasten   | 5 Stück                       |
| Leistungsstufen   | 3 Stufen                      |
| Umluftbetrieb   | Ja                            |
| Abluftbetrieb   | Ja                            |
| jährlicher Energieverbrauch (AEchood)                                       | 28,6 kWh/Jahr                 |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B                             |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)   | 13,2                          |
| Fluiddynamische Effizienzklasse   | D                             |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)  | 45,0 lux/Watt                 |
| Beleuchtungseffizienzklasse   | A                             |
| Fettabscheidegrad   | 65,2                          |

| <b>Technische Daten</b>                                      |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | D                                 |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 178 m³/h                          |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 316 m³/h                          |
| Maximaler Luftstrom Qmax                                     | 316 m³/h                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 51 dB/A                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A                           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                        | 0,00 Watt                         |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 2,0 Watt                          |
| Anschlusswert  | 68,0 Watt                         |
| Beleuchtungssystem   | LED                               |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 1 x 2,0 Watt                      |
| Spannung   | 220-240 Volt                      |
| Frequenz   | 50 Hz                             |
| <b>Ausstattung</b>   |                                   |
| Fettfilter Menge   | 1 x MF12                          |
| Fettfilter Material  | Aluminium                         |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | Ja                                |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis                           | 40,00 - 75,00 cm                  |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 68,10 - 103,10 cm                 |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF140                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                          |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                                |
| Umluftweiche   | AT150-7 optional erhältlich       |
| <b>Logistik</b>  |                                   |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 68,10 - 103,10 x 59,50 x 29,40 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 41,50 x 62,00 x 41,00 cm          |
| Nettogewicht   | 8,30 kg                           |
| Bruttogewicht  | 10,50 kg                          |
| Containermenge 40HQ  | 624 Stück                         |
| Artikelnummer  | 50677                             |
| EAN Nummer   | 4030608506778                     |
| EPREL-Registrierungsnummer                                   | 2105889                           |
| UVP  | 229,00 €                          |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Technische Zeichnungen

