

Technisches Merkblatt

OBI TERRASSENFARBE



Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

OBI Terrassenfarbe – Bodenbeschichtung auf Acryl-Basis zum Beschichten von Holz- und Betonbodenflächen ohne dauerhafte Wasserbelastung, wie z.B. Balkone, Terrassen, Lauben- und Treppengänge im Außenbereich. Nicht für befahrene Flächen wie z.B. Parkplätze oder Garagen geeignet.

Eigenschaften:

- Für Holz- & Betonböden
- Tritt- & wetterbeständig
- Hochdeckend

Materialbasis:

wasserbasiert

Lagerung:

Gebinde kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren.

Verbrauch:

ca. 150 – 200 ml/m² bei einmaligem Anstrich.

Dichte:

ca. 1,1 - 1,2 g/cm³

Inhaltsstoffe:

Polyacrylat-Dispersion, Polyurethan-Dispersion, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Buntpigmente (je nach Farbton), Silikate, Bariumsulfat, Calciumcarbonat, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Natriumpyrithion)

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verpackung/Gebindegrößen:

2,5l

Technisches Merkblatt

Verarbeitung und Anwendungstechnik

- Abtönen/Mischen:** Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Nicht mit anderen Materialien mischen.
- Verdünnen:** Bei Bedarf bis max. 20 % mit Wasser verdünnen.
- Trockenzeit:** Überstreichbar nach ca. 5–6 Stunden. Voll belastbar nach 7 Tagen. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trockenzeiten.
- Vorbereitung:** Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten (z. B. bei direkt ins Erdreich gelegten Betonplatten) geschützt sein. Vor der Montage neuer Holzböden muss eine allseitige Grundbeschichtung durchgeführt werden. Alte Ölbeschichtungen auf Holzterrassen müssen vollständig abgewittert sein oder gereinigt werden. Vergrautes Holz und lose Holzsplitter sind vor der Beschichtung zu entfernen. Verschmutzungen und Grünbeläge vor der Verarbeitung restlos entfernen. Neue Zement- und Betonflächen min. 4–6 Wochen trocknen lassen. Glatte Bodenflächen zur Haftungsverbesserung anrauen. Tragfähige Altbeschichtungen säubern und gut anrauen. Nicht tragfähige Anstriche restlos entfernen.

Anstrichaufbau:

Untergrund	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
unbehandelt: Beton, abgewitterte Holzuntergründe	1x OBI Terrassenfarbe, ca. 20 % mit Wasser verdünnt	1x OBI Terrassenfarbe	1x OBI Terrassenfarbe
intakte Altanstriche	-		

- Werkzeug:** Streich- und Rollwerkzeuge für wasserbasierte Lacke verwenden.
- Reinigen der Werkzeuge:** Abschließend die Arbeitsgeräte mit warmem Wasser und Seife reinigen.
- Verarbeitung:** Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Das Produkt kann gerollt oder gestrichen werden.
- Verarbeitungshinweise:** Werden mehrere Gebinde des gleichen Farbtons und Materials an einer zusammenhängenden Fläche verarbeitet, empfiehlt es sich, das Material vor der Verarbeitung miteinander zu vermischen.

Technisches Merkblatt

Technischer Hinweis:

Für einen dauerhaften Schutz muss eine ausreichende Wasserablaufneigung der Flächen gewährleistet sein. Altanstriche auf Verträglichkeit prüfen, evtl. Probeanstrich durchführen. Lackierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Dichtstoffen, Dichtprofilen, Kunststoffteilen oder Fahrzeugreifen bringen. Auch einige Gartenmöbelfüße sind mit weichmacherhaltigen Kunststoffen versehen und können bei Kontakt zum Verkleben mit dem Anstrichfilm führen.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen., Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei einer kommunalen Entsorgungsstelle abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV/VeVa).

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt:

EU Grenzwert für dieses Produkt (A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

GISCODE:

BSW20

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Allergiker-Hotline und technische Informationen: 00800 73668600 (kostenfrei).

Allgemeines:

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt

FHG Farbenhandelsgesellschaft mbH • Weseler Straße 401 • 48163 Münster • Deutschland • Telefon: 00800 03446700

Made for OBI / [www.obi.de](http://www.obి.de)