

OBI ALLWETTER Dichtstoff

Stand : 11.11.13

Seite : 1/2

PRODUKTBESCHREIBUNG

OBI Allwetter Dichtstoff ist ein plasto-elastischer einkomponentiger lösemittelhaltiger Acryldichtstoff.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ❖ 100% transparent, glasklar
- ❖ Hohe Kleb- und Dichtkraft
- ❖ gut verarbeitbar
- ❖ lösemittelhaltig, früh regenfest
- ❖ UV- und witterungsbeständig
- ❖ sehr gute Haftung auf vielen Materialien, sogar auf feuchten Untergründen

ANWENDUNGSBEREICH

- ❖ Fugen mit einer Bewegung bis maximal 15%
- ❖ Abdichtungskitt bei Rissen und Nähten
- ❖ Reparaturprodukt für undichte Dachrinnen und Fallrohre
- ❖ Abdichtungen an Schornsteinanschlüssen und Anschlußprofilen im Dach- und Wandbereich
- ❖ Für plastoelastische Abdichtungen an Dächern mit Bitumen, z.B. Rohranschlüsse, Mauerwerk, Reparatur von Leckagen

LIEFERFORM

Farbe: 100% transparent

Verpackung: Kartusche 310ml

LAGERSTABILITÄT

24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und trockener Lagerung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Basis: Copolymere

Konsistenz: Paste

Aushärtungssystem: physische Trocknung

Hautbildung (*): Oberflächen trocken nach ca. 10 Minuten

Schrumpf: ca. 15%

Dichte: ca. 1,0 g/ml

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +150°C

Zulässige Verformung: max 15%

Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

(*) Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren

UNTERGRÜNDE

alle üblichen Bauuntergründe. Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei, dürfen aber feucht sein. Bituminöse Untergründe können zu Verfärbungen des Dichtstoffes führen, dieses hat aber keinen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften. Aufgrund der Vielzahl an Untergründen und Anwendungsbereiche sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

OBI ALLWETTER Dichtstoff

Stand : 11.11.13

Seite : 2/2

VERARBEITUNG

Anbringungsmethode: mit Hand- oder Luftdruckpistole

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C

Während der Durchhärtungsphase des Dichtstoffes für gute Belüftung sorgen.

Reinigungsmittel: Terpentin unmittelbar nach Verwendung

Fugenvollendung: nur mit klarem Wasser vor Oberflächentrocknung

Reparaturmöglichkeit: mit den gleichen Materialien

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

die übliche Arbeitshygiene beachten. Entzündlich. Während der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Von Kindern fernhalten. Weitere Hinweise auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt beachten.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.