



Fallschutzsysteme



Pflastersteinsysteme



Abdeckungen



Garagensysteme



Punktverklebung

Kleber PUR 1K zur punktuellen & Streifenverklebung von Gummiformartikeln

Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis durch Luftfeuchtigkeit härtend.

Zähelastisch. Funktionsfähigkeit nach ca. 3 Stunden, Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden.

Verarbeitung und Vorbehandlungsmethoden siehe Produktinformation.

Haltbarkeit: siehe Deckel

Arbeitsvorbereitung

Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Haftung und Verträglichkeit mit Kunststoffen und Lacken muss objektbezogen geprüft werden. Verarbeitung wie Silikon – Deckel nicht öffnen, nur durchdrücken

Klebung

Material mit Spachtel oder aus der Kittpistole auf den Untergrund auftragen. Die Auftragsdicke ist abhängig von der Beschaffenheit der zu klebenden Materialien. Das Gegenmaterial innerhalb von 10 Min. einlegen und andrücken. Bedingt durch die pastöse Konsistenz des Materials empfiehlt es sich, den Verbund zu fixieren. Die Aushärtung ist abhängig von der Schichtdicke und der Luftfeuchtigkeit.



Vertrieb durch: Conradi+Kaiser GmbH | Tel. +49 (0) 2689 9580-0 | Fax +49 (0) 2689 9580-50 | info@conradi-kaiser.de | www.conradi-kaiser.de



- Hinweise des Herstellers beachten
- Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- Schutzhandschuhe tragen.
- Bei Symptomen der Atemwege:
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Enthält Diphenylmethan-4,4'-Dissocyanat |
Enthält Isocyanate



Made in Germany

Inhalt: 310 ml

Art.-Nr. 452500131 (schwarz)