

MSA International S.A.
12-14 Rue de l'Industrie
L-3895 Foetz
Lieferanten-Nr.: 11027700

ABSAAR®
SOLAR

Artikelbeschreibung: Dachhaken für SOLAR Paneele, 3-fach-verstellbar 5 mm

Artikel-Nummer MSA	AB-SOLAR1
Artikel-Nummer OBI	6374961
EAN-Code	4045365127869
Bild	
Beschreibung	<p>Standard-Dachhaken, 3-fach-verstellbar in der Edelstahlgüte 1.4016, Rostfrei mit guter Korrosionsbeständigkeit.</p> <p>Dachhaken-Kategorie: Standard</p> <p>Dachart: Schrägdach/ Steildach ab ca. 20° Dachneigung</p> <p>Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine - 5 mm</p> <p>Oberer Winkel: 30x5 mm, 1.4016</p> <p>Mittelteil: 30x5 mm, 1.4016</p> <p>Steglänge innen (Mittelteil): 112 mm</p> <p>Grundplatte: 55x140x5 mm, 1.4016</p> <p>Lochgröße: ø 9 mm</p> <p>Bügelhöhe verstellbar: 40-50 mm</p> <p>Gesamthöhe verstellbar: 115-153 mm</p> <p>Gesamtlänge: 172 mm</p> <p>Gewicht: 0,79 kg</p>
Montagehinweis	<p>Der Dachhaken wird mit mindestens 2 Tellerkopfschrauben A2 8 (je nach Belastung) auf dem Sparren befestigt. Die Länge der Tellerkopfschrauben sollte u.a. passend zur Stärke des Sparren gewählt werden. Standardgrößen sind 8x80 mm, 8x100 mm, 8x120 mm. Bei Aufsparrendämmung können längen > 200 mm verwendet werden. Zur Befestigung der Tellerkopfschrauben jeweils 1 cm Abstand zum Rand des Sparrens einhalten. Die Tellerkopfschrauben mit möglichst großem Abstand zueinander befestigen und möglichst beide Lochreihen verwenden.</p> <p>Die Montageschiene wird oberhalb des Dachhakens mit einer M10 Schraube (z.B. Hammerkopfschraube) und einer Sperrzahnmutter M10 befestigt. Alle unsere Montageschienen-Varianten können mit diesem Dachhaken montiert werden.</p>