

## 9216 – Schnurnagel 16 mm

Schnurnägel werden im Gartenbau, Landschaftsbau und Straßenbau zum Abstecken von Bauzonen verwendet. Der Schnurnagel, auch Erdnagel genannt, wird zum Befestigen von Richt- und Mauerschnüren angewendet, um eine entsprechende Planungshöhe festzulegen.

### Technische Merkmale:

Gespitzter Rundstahl Ø 16 mm  
Länge 100 cm



#### Produktinfos:

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>  | Schnur-/Erdnagel                                    |
| <b>Artikelnummer:</b> | 9216                                                |
| <b>Durchmesser:</b>   | 16 mm                                               |
| <b>Material:</b>      | Stahl                                               |
| <b>VPE:</b>           | 1 Bund bestehend aus 10 Stück á 100 cm              |
| <b>GTIN:</b>          | 40 22842 05798 7 (Bund)<br>40 22842 01996 1 (Stück) |

**Zolltarifnummer 7214 20 00**

[www.catnic.de](http://www.catnic.de)

**Catnic GmbH**  
A Tata Steel Enterprise  
Am Leitzelbach 16  
D-74889 Sinsheim  
T: +49 7261 92970  
F: +49 7261 16612  
[Info@Catnic.de](mailto:Info@Catnic.de)

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.

© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited