

SAKRET Putzgrund



Wässrige, lösemittelfreie Zwischenbeschichtung auf Dispersionsbasis

Anwendungsbereiche:	• Zur Verbesserung der Haftung dünnschichtiger Strukturputze auf dem Untergrund (Grundputz, Gipskartonplatten, etc.). • Zur Egalisierung des Saugvermögens. • Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung	
Eignung:	• Für Wand • Für innen und außen	
Eigenschaften:	• Diffusionsoffen • Quarzsand gefüllt	
Materialbasis:	• Acryl-Kunstharz-Dispersion • Mineralische Füllstoffe	
Technische Daten:	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
	VOC - Gehalt	< 4 g/l
	Trocknung	nach ca. 12 Stunden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Untergrundvorbereitung:

- Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung zu prüfen.
- Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen und trennenden Substanzen sein.
- Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen.
- Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden.
- Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen.
- Leimfarben, Kalk- und Silikatanstriche müssen restlos entfernt werden.
- Alte intakte Öl- und Lackanstriche anlaugen, nicht haftende Altanstriche restlos entfernen.

Verarbeitung:

- Gründlich aufrühren und gleichmäßig auftragen.
- Der Farbton sollte entsprechend der Farbrichtung des nachfolgenden farbigen Strukturputzes bzw. der nachfolgenden Buntsteinputzbeschichtung abgetönt werden.
- Werkseitig bzw. über SAKRET MIX oder von Hand mit max. 5% handelsüblicher Vollton- und Abtönfarbe tönbar.
- Im Normalfall und auf nicht saugenden Flächen unverdünnt verarbeiten. Auf saugfähigen Flächen kann bei Bedarf mit 5-10% Wasser verdünnt werden.
- Material gleichmäßig auftragen.
- Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich.
- Auftrag mit Bürsten, Rollen und Spritzgeräten.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei zu erwartendem Nachtfrost verarbeiten.
- Nicht unter +5°C Luft-, Untergrund- und Trocknungstemperatur anwenden.

Nachbehandlung:

- Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.
- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Lagerung:

- Kühl, jedoch frostfrei.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.



Entsorgung:

- Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.
- Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben.
- Produktreste (ausgehärtet) unter Abfallschlüssel (AVV) 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle (ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe)

Hinweise:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
- Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken.
- Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.
- Die VOB, Teil C / DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind zu beachten.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter <http://www.heimwerker.sakret.de>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferung Putzgrund:

Optik	Verbrauch je nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
weiß	ca. 130 - 200 ml/m ²	0,75 l Dose	6 St./Karton	-600238
weiß	ca. 130 - 200 ml/m ²	5 l Eimer	1 St.	-681053
weiß	ca. 130 - 200 ml/m ²	15 l Eimer	1 St.	-801949

