

Tribus®-Verblender CityPur.

Einzigartig auf dem europäischen Markt.



Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung:
Oberfläche:
Aufbau:
Einsatzbereich:

Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm betonglatt, Microfase, Tiefenschutz intensiv zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz
Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.



Komponenten

Abmessungen (B x H)

Stärke

Gewicht ca. kg/Stück

Zulässige Abweichungen der Nennmaße

Tribus®-Verblender CityPur
ca. 402 x 180 mm
ca. 67 mm
10,3

L/B/H +/- 5 mm

Tribus®-Verblender CityPur
ca. 603 x 180 mm
ca. 67 mm
15,5

L/B/H +/- 5 mm

Technische Daten

Konizität: planmäßig keine
Sichtseite: planmäßig eben
Rückseite: 8 bzw. 5 regelmäßig angeordnete Nuten zur Verzahnung mit Tribus-Basissteinen und Tribus-Steckverbindern
Seitenflächen: oben, unten und eine Seite planmäßig eben, eine Seite mit 5,5 mm Versatz zur Ausbildung von Kurven

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

System



Farbabbildungen



Ambientefoto



Farbe // grau-anthrazit-nuanciert

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de