

Technisches Datenblatt

OBI Hitzefest-Lack schwarz matt



Lief.-Art.-Nr.:

- 400ml
340 101 schwarz

Anwendung:

- Für stark temperaturbeanspruchte Teile, wie z.B. Ofenrohre, Kamine, Feuerschalen usw.
- Auch im Bereich Motoren, Auspuffanlagen einsetzbar

Produktvorteile:

- Hoch Hitzebeständig (bis 650°C)
- Hohe Oberflächenhärte
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Lichtbeständigkeit
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Kunstharz-Kombinationsharze

Sprühauftrag:

- 1 dünne Schicht mit 25 cm Sprühabstand

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 30 Min.
- Griffest: nach ca. 60 Min.
- Durchgetrocknet: siehe Anleitung
- Lack härtet erst bei Temperaturen ab + 250 °C aus. Langsam erwärmen!

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1,5 m²
abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

Vorbehandlung:

- Der Untergrund muß metallisch blank, vollständig, sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Keine Grundierung verwenden. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.