HAFTGRUND

Lösemittelfreie, sehr emissionsarme Acrylat-Dispersionsgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe

- gebrauchsfertig
- ideal für Fliese auf Fliese
- mit Quarzsand
- schnell trocknend
- für innen und außen

Untergrund:

Der geeignete Untergrund muss fest, rissfrei, trocken und sauber sein. Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Die Grundierung wird mittels Flächenstreicher oder Rolle verarbeitet. Nach der Trocknung (ca. 15–30 Minuten, je nach Untergrundbedingungen) können keramische Fliesen oder Natursteine mit einem geeigneten Verlegemörtel oder eine Spachtelmasse aufgebracht werden. Werkzeug im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Verbrauch: ca. 200 – 300 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Besonders zu beachten:

Nicht mit Wasser verdünnen. Nicht bei Magnesiaestrichen sowie auf sulfitablaugehaltigen Klebstoff- und Spachtelmassenresten sowie bei erdberührten Untergründen ohne normgerechte Abdichtung verwenden.

Lagerung:

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken, kühl und frostfrei lagerfähig.

Enthält Biozidprodukte: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Transportvorschriften:

Kein Gefahrgut nach den Transportvorschriften.

GISCODE: ZP1 – zementhaltige Produkte, chromatarm
EMICODE® EC1^{PLUS}– sehr emissionsarm

Entsorgung:

Nur restlos entleerte Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde und Produktreste sind entsprechend den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

VOR FROST SCHÜTZEN.