

OBI Ausbesserungsfarbe

- Mit Langzeit-Filmschutz gegen Stockflecken u. ä.
- Weiß deckend
- Mit integrierter Auftragsbürste

Produkteigenschaften:	Spezialanstrich mit Langzeit-Filmschutz gegen Stockflecken und Schimmel. Deckt die Verfärbungen zuverlässig und dauerhaft ab. Mit der integrierten Auftragsbürste kann der Anstrich einfach und sauber direkt auf die Wand oder Decke aufgetragen werden.		
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunststoffdispersion, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive, Filmschutzmittel	
	pH-Wert:	ca.. 9,5 - 10	
	Dichte:	ca. 1,49 g/cm³	
Untergründe:	Anwendbar auf Tapeten und Raufaser, Dispersionsfarbenanstrichen, Putz, Beton, Stein und ähnlichen Untergründen. WICHTIG: Zunächst den bereits vorhandenen Schimmelbefall mit OBI Schimmel-Entferner oder OBI-Schimmel-Vernichter beseitigen. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.		
Verarbeitungshinweise:	WICHTIG: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen und Augen schützen. Tube vor Gebrauch gut durchschütteln und OBI Ausbesserungsfarbe gleichmäßig auf die Fläche auftragen. Bei Bedarf nach vollständiger Durchtrocknung des Erstanstriches eine zweite Schicht auftragen. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Reinigen der Auftragsbürste sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser.		
Sicherheitshinweise:	Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1), Benzisothiazolinon, Octylisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 0800-1000703. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l. Filmschutzwirkstoff: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Verfallsdatum: 5 Jahre nach Herstellungsdatum. Herstellungsdatum siehe Tubenfalz.		
Lagerung:	Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.		
Entsorgung:	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste der Problemabfallentsorgung zuführen.		
Gebindegrößen:	Tube à 250 ml		