

Kennnummer der Leistungserklärung		01-511-39-1-4/1	
JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH D-55597 Wöllstein			
2018			
2510-CPR-366			
EN 771-1 : 2011 + A1: 2015			
P-Planhochlochziegel - Kategorie I			
498 x 115 x 238 mm			
Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk			
Grenzabmaße (mm)	Mittelwert Tm (mm)	Länge: -10, +8	
		Breite: -10, +5	
		Höhe: ± 5	
	Maßspanne: Rm (mm)	Länge: 12	
		Breite: 10	
		Höhe: 6	
Ebenheit der Lagerflächen mm	NPD		
Planparallelität mm	NPD		
Form und Ausbildung	5.2.2.1 d		
Druckfestigkeit (MW) N/mm ²	≥ 12,5		
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m ³	760		
Brutto-Trockenrohdichte Abmaßklasse Klasse Dm kg/m ³	660 - 850		
Netto-Trockenrohdichte (MW) kg/m ³	NPD		
Wärmeleitfähigkeit lambda (W/mK)	NPD siehe zusätzliche Herstellerangaben		
Frostwiderstand	F0		
Verbundfestigkeit Tabellenwert (nach EN 998-2, Anhang C) N/mm ²	NPD		
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse S0		
Brandverhalten	Klasse A1		
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5 / 10		



01-511-39-1-4

ThermoBlock HLZ

P 511 T

λ 0,39 W/(mK)




Zusätzliche Herstellerangaben

nach Norm/Zulassung Z-17.1-1038

Ziegelbezeichnung	ThermoBlock HLZ		
Artikelnummer	01-511-39-1-4		
Artikelbezeichnung	P 511 T		
Druckfestigkeitsklasse			12
Rohdichteklasse kg/dm ³			0,8
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit lambda R W/(mK)			0,39
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung			
Anfängliche Wasseraufnahme	NPD		

LEISTUNGSERKLÄRUNG

01-511-39-1-4/1

<p>1. P-Planhochlochziegel - Kategorie I 498 x 115 x 238 mm Artikel 01-511-39-1-4</p> <p>2. Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk</p> <p>3. JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH Ziegelhüttenstr. 40 - 42 D-55597 Wöllstein</p> <p>4. nicht relevant</p> <p>5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 2+</p> <p>6. Harmonisierte Norm: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 Notifizierte Stelle: NB 2510 (CERT Baustoffe GmbH)</p>	7. Erklärte Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation	
	Wesentliches Merkmal		Leistung			
	Soll (Maß)	LxBxH (mm)	498	115		238
	Grenzabmaße (mm)	Mittelwert	L: -10, +8	B: -10, +5		
		Tm (mm)	H: ± 5			
		Maßspanne:	L: 12	B: 10		
		Rm (mm)	H: 6			
	Form und Ausbildung		5.2.2.1 d			
	Druckfestigkeit	Kategorie	P-Planhochlochziegel - Kategorie I			
		Mittelwert	≥ 12,5 N/mm ²			
	Belastungsrichtung		Senkrecht zur Lagerfuge			
	Übliche Feuchtedehnung		NPD			
	Ebenheit der Lagerflächen mm		NPD			
	Planparallelität mm		NPD			
	Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0			
	Brandverhalten		Klasse A1			
	Wasseraufnahme (Masse %)		NPD			
	Wasserdampfdurchlässigkeit μ		5 / 10			
	Brutto-trocken-Rohdichte	MW (kg/m ³)	760			
		Abmaßklasse Dm (kg/m ³)	660 - 850			
Netto-Trockenrohdichte (MW) kg/m ³		NPD				
Wärmeleitfähigkeit lambda (W/mK)		NPD siehe zusätzliche Herstellerangaben				
Frostwiderstand / Verbundfestigkeit Tabellenwert (nach EN 998-2, Anhang C) N/mm ²		F0 / NPD				
Gefährliche Substanzen		NPD				
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.						
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers						
Wöllstein, 01.02.2018						
						
Dipl.-Kfm. Univ. Stefan Jungk (Geschäftsführer, CEO, PDG)						