



## LED Unterbauleuchte PANEL 4 W

|   |
|---|
| ■ Leuchtmittel: 4 W LED   |
| ■ 250 Lumen, 3000 / 4000 / 5000 Kelvin  |
| ■ Abmessungen (LxBxH): ca. 230 x 100 x 6 mm                                     |
| ■ Vorschaltgerät: LED-Treiber   |
| ■ Lebensdauer: 25.000 h   |
| ■ Netzteil enthalten:   |
| ■ - Kabellänge: 1,5 m   |
| ■ - Nenndaten: 24 VDC / max. 1,5 A  |
| ■ - Leistung: 6 W   |
| ■ - Schutzklasse: II  |
| ■ Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80  |
| ■ Abstrahlwinkel: 110°  |
| ■ Schutzklasse: III   |
| ■ Nenndaten: 24 VDC; 0,25 A   |
| ■ Umgebungstemperatur: +10° C bis +40° C  |
| ■ Schutzart: IP 20  |
| ■ Dimmbar   |
| ■ Farbwechselfunktion   |
| ■ Memory-Funktion   |
| ■ Lichtquelle nicht austauschbar  |
| ■ Betriebsgerät durch Endnutzer austauschbar (Vorschaltgeräte, Netzteile, etc.) |
| ■ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 2400012170    |
| Beschreibung  | weiß          |
| EAN-Code      | 4048599114568 |
| VE            | 4             |