


## Jonas Einbau-Herdset Edelstahl 15120000000126

- + Energieeffizienzklasse A
- + 72 Liter Garraum
- + 7 Beheizungsarten (Backofen)
- + Rahmenloses Glaskeramikkochfeld
- + 9 Leistungsstufen (Kochfeld)

A



### AUSSTATTUNG – BACKOFEN

|                      |   |
|----------------------|---|
| Regelbare Temperatur | 60 – 250 °C   |
| Beheizungsarten      | 7 (Auftauen, Ober- & Unterhitze, Ober- & Unterhitze mit Umluft, Grill, Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Dampfreinigung) |
| Backofeninnentür     | Doppelverglasung  |
| Backofentür          | schwarzes Glas mit Aluminiumgriff   |
| Bedienblende         | Edelstahl   |
| Steuerung            | zylindrische Knebel / silberfarben  |
| Backofenlicht        | Ja  |

### AUSSTATTUNG – KOCHFELD

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Ausführung                           | Glaskeramik / Halogen |
| Einstellbare Kochstufen pro Kochzone | 9                     |
| Restwärmeanzeige                     | Ja                    |
| Überhitzungsschutz                   | Ja                    |
| Automatische Abschaltung             | Ja                    |
| Kindersicherung                      | Nein                  |
| Anzahl der Kochzonen                 | 4                     |
| Zweikreiszone / Bräterzone           | Nein / Nein           |

## TECHNISCHE DATEN

|   |  |
|---|--|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEL)             | 92,9   |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D) | A  |
| Energieverbrauch pro Zyklus                         | Konventionell: 0,81 kWh                      |
|   | Umluft: 0,79 kWh                             |
| Anzahl der Garräume                                 | 1  |
| Wärmequelle pro Garraum                             | Elektro                                      |
| Volumen des Garraums                                | 72 Liter                                     |
| Größe des Geräts                                    | groß: > 65 L Volumen                         |
| Anschlusswert Backofen                              | 2800 W / 220 – 240 V oder 400 V / 50 Hz      |
| Anschlusswert Kochfeld                              | max. 6000 W / 220 – 240 V oder 400 V / 50 Hz |
| Kochzonen   | 2 x Ø 140 mm / 1200 W                        |
|   | 2 x Ø 180 mm / 1800 W                        |
| Anschlusskabel mit Stecker                          | –  |

## ZUBEHÖR

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Emailliertes Backblech      | 1    |
| Grillrost                   | 1    |
| Teleskopauszüge im Backraum | Nein |
| Seitengitter im Garraum     | Nein |

## ABMESSUNGEN

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Gerätemaße Backofen (H x B x T) / Gewicht | 59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 25,5 kg |
| Einbaumaße Backofen (H x B x T)           | 60 x 56,7 x 57,1 cm             |
| Gerätemaße Kochfeld (H x B x T) / Gewicht | 5 x 59 x 52 cm / 7,8 kg         |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)       | 3 x 56 x 49 cm                  |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 77,5 x 63,9 x 57,9 cm / 35,5 kg |

| ARTIKELNUMMER  | MODELL    | EAN           | EPREL   |
|----------------|-----------|---------------|---------|
| 15120000000126 | HS2001-26 | 4262421975251 | 1975973 |

## WARNHINWEIS

Die Installation von Geräten ohne Netzstecker muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.






## Leila Konkave Schräghaube Glas schwarz, 60 cm


CH 21060 SBZ

B

- + Energieeffizienzklasse B
- + Metallgehäuse mit Glasschirm
- + Breite: 60 cm
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + 3 Leistungsstufen
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft & Umluftbetrieb möglich



Abluftbetrieb



Umluftbetrieb

### TECHNISCHE DATEN

|   |                  |
|---|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)  | 35,2 kWh         |
| Energieeffizienzklasse  | B                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)   | 14,2             |
| Fluiddynamische Effizienzklasse   | D                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)  | 57 Lux / Watt    |
| Beleuchtungseffizienzklasse   | A                |
| Fettabscheidegrad   | 73,5 %           |
| Fettabscheideeffizienzklasse  | D                |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                      | 274,7 – 377 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 54 – 62 dB (A)   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand  | 0 Watt           |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand   | –                |

## AUSSTATTUNG

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Steuerung                   | Drucktasten                 |
| Glasschirm                  | schwarz                     |
| Korpus                      | Stahlblech schwarz lackiert |
| Schacht                     | Stahlblech schwarz lackiert |
| Leistungsstufen             | 3                           |
| LED Beleuchtung max.        | 2 x 1 Watt                  |
| Rohranschluss (Durchmesser) | 150 mm                      |
| Spannung / Frequenz         | 220 – 240 V / 50 Hz         |
| Anschlusswert               | 70 Watt                     |
| Kabellänge                  | 135 cm                      |

## ABMESSUNGEN

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 72,7–110,7 x 59,8 x 30,5 cm / 9,7 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 35,4 x 64,8 x 44,3 cm / 11,5 kg      |

## ZUBEHÖR

## EAN

|   |               |
|---|---------------|
| Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 7000 | 4260683870529 |
| Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 6000   | 4260683870512 |

## ARTIKELNUMMER

## FARBE

## EAN

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| CH21060SBZ | schwarz | 4260683870406 |
|------------|---------|---------------|




## **Kari** Einbaugeschirrspüler, 60 cm, mit Display, teilintegriert

GSP 60 TID M

- + 6 Programme
- + vollelektronische Steuerung
- + 2 Sprühebenen
- + Startzeitvorwahl (3 – 12 Std.)
- + LED-Display

**E**



### TECHNISCHE DATEN

|  |               |
|--|---------------|
| Anzahl der Maßgedecke                                | 12            |
| Energieeffizienzklasse Skala A – G                   | E             |
| Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen | 92 kW/h       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                     | 0,49 W        |
| Leistungsaufnahme im Modus Zeitvorwahl               | 1,00 W        |
| Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus              | 11 L          |
| Reinigungsleistungsindex                             | 1,125         |
| Trocknungsleistungsindex                             | 1,065         |
| Standardprogramm                                     | ECO 45 °C     |
| Dauer Eco Programm in h:min                          | 03:40         |
| Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse           | 49 dB (A) / C |
| Einbaugerät  | Ja            |

## AUSSTATTUNG

|                        |  |
|------------------------|--|
| Innenraum              | rostfreier Edelstahl   |
| Bedienblende           | Edelstahl  |
| 6 Programme            | Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:40), Glas (02:00), 90 Min. Programm (01:30), Kurzprogramm (00:30) |
| Steuerung              | Elektroniktasten   |
| Display                | LED-Display mit Indikatorlampen  |
| Höhenverstellbare Füße | 50 mm  |
| Länge Ablaufschlauch   | 138 cm   |
| Länge Zulaufschlauch   | 150 cm   |
| Kabellänge             | 150 cm   |
| Verstellbarer Oberkorb | Ja   |
| Tellerhalter           | klappbar   |
| Tassenhalter           | 2  |
| Besteckkorb            | 1  |

## BESONDERHEITEN

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Halbe Beladung                       | Ja                     |
| Startzeitvorwahl                     | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden |
| Restlaufanzeige                      | Nein                   |
| Kindersicherung                      | Nein                   |
| Klarspüler und Regeneriersalzanzeige | Ja                     |
| Überlaufschutz                       | Ja                     |

## ZUBEHÖR

## EAN

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Sicherheitszulaufschlauch (Aquastop) | 4016417043888 |
|--------------------------------------|---------------|

## ABMESSUNGEN

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 81,5 x 59,8 x 57 cm / 35 kg |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 82 – 86,5 x 60 x 58 cm      |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 88,4 x 63 x 63,5 cm / 42 kg |

## ARTIKELNUMMER

## AUSSTATTUNG

## EAN

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| GSP60TIDM   | ohne Aquastop | 4260683871847 |
| GSP60TIDMAS | mit Aquastop  | 4260683876989 |