GPSR Label for : BONA TRAFFIC HD Raw 5 liters - Gloss level: Natural 4.54 L + 0.41 L HD hardener

Product Name: BONA TRAFFIC HD Raw 5 liters - Gloss level: Natural 4.54 L + 0.41 L HD hardener
Product ID: IZS-31865
Manufacturer/Distributor: BONA
Country of Origin: Germany
Contact Person & Contact Information: BONA Vertriebsgesellschaft mbH, 064314008-182 //180, stuttgart@bona.com

(EN) Product Specifications:
Size: 5 liters (4,54 L + 0,41 L hardener)

Material: 2-component polyurethane dispersion

Intended Use: Sealing of wooden floors

Safety Information & Warnings: The lacquer is unmarked, hardener is subject to labeling. When working, ensure proper ventilation and do not apply more than 2 coats per day to avoid excessive swelling of the wood.

Storage Instructions: Store in a cool and dry place, shake the container well before use. The minimum temperature for processing is 13°C.

Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:
Größe: 5 Liter (4,54 L + 0,41 L Härter)

Material: 2-komponentige Polyurethan-Dispersion

Vorgesehene Verwendung: Versiegelung von Holzböden

Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Lack ist kennzeichnungsfrei, Härter kennzeichnungspflichtig. Bei der Verarbeitung auf gute Belüftung achten und nicht mehr als 2 Aufträge pro Tag durchführen, um übermäßige Holzquellung zu vermeiden.

Lagerungshinweise: Kühl und trocken lagern, das Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln. Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt 13°C.

Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsi cherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:
Taille: 5 litres (4,54 L + 0,41 L durcisseur)

Matériau: Dispersion polyuréthane bi-composant

Utilisation prévue: Scellement des sols en bois

Informations de sécurité et avertissements: La peinture n'est pas étiquetée, le durcisseur est obligatoire. Lors de la manipulation, assurez une bonne ventilation et ne réalisez pas plus de 2 couches par jour pour éviter un gonflement excessif du bois.

Instructions de stockage: Conserver dans un endroit frais et sec, bien agiter avant utilisation. La température minimale pour le traitement est de 13 °C.

Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:
Tamaño: 5 litros (4,54 L + 0,41 L endurecedor)

Material: Dispersión de poliuretano bicomponente

Uso previsto: Sellado de suelos de madera

Información de seguridad y advertencias: El esmalte no está etiquetado, el endurecedor está obligado a ser etiquetado. Al procesar, asegure buena ventilación y no realice más de 2 capas al día para evitar una hinchazón excesiva de la madera.

Instrucciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, agitar bien antes de usar. La temperatura mínima para el procesamiento es de 13 °C.

Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:
Dimensione: 5 litri (4,54 L + 0,41 L indurente)

Materiale: Dispersione poliuretanica bicomponente

Uso previsto: Rivestimento di pavimenti in legno

Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Il rivestimento non è etichettato, l'indurente è obbligatoriamente etichettato. Durante l'elaborazione assicurare una buona ventilazione e non eseguire più di 2 applicazioni al giorno per evitare un'eccessiva imbarcazione del legno.

Istruzioni per la conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, agitare bene prima dell'uso. La temperatura minima per l'elaborazione è di 13 °C.

Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:
Tamanho: 5 litros (4,54 L + 0,41 L endurecedor)

Material: Dispersão de poliuretano bicomponente

Uso pretendido: Selagem de pisos de madeira

Informações de segurança e avisos: A tinta não está rotulada, o endurecedor é rotulado obrigatoriamente. Ao processar, assegure boa ventilação e não realize mais de 2 aplicações por dia para evitar o inchaço excessivo da madeira.

Instruções de armazenamento: Armazenar em local fresco e seco, agitar bem antes de usar. A temperatura mínima para o processamento é de 13 °C.

Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:
Maat: 5 liter (4,54 L + 0,41 L hardener)

Materiaal: 2-componenten polyurethaan dispersie

Beoogd gebruik: Afwerking van houten vloeren

Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: De lak is niet gelabeld, de hardener is labelplichtig. Zorg voor goede ventilatie tijdens het werken en voer niet meer dan 2 lagen per dag uit om overmatige zwelling van het hout te voorkomen.

Opslaginstructies: Koud en droog bewaren, de verpakking goed schudden voor gebruik. De minimum temperatuur voor verwerking is 13°C.

Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:
Koko: 5 litraa (4,54 L + 0,41 L kovettaja)

Materiaali: 2-komponenttinen polyuretaanijauhe

Tarkoitettu käyttö: Puun lattioiden tiivistäminen

Turvallisuustiedot ja varoitukset: Maalilla ei ole merkintöjä, kovettaja on pakollinen. Käsittelyn aikana varmista hyvä ilmanvaihto ja älä tee enempää kuin 2 kerrosta päivässä liiallisen puun turvotuksen välttämiseksi.

Säilytysohjeet: Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, ravista hyvin ennen käyttöä. Minimilämpötila käsittelyyn on 13 °C.

Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuoteturvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecifikationer:
Storlek: 5 liter (4,54 L + 0,41 L härdare)

Material: 2-komponent polyuretan dispersion

Avsedd användning: Lackering av trägolv

Säkerhetsinformation och varningar: Lacket är oetikerat, härdaren är märkningspliktig. Vid användning, säkerställ god ventilation och utför inte mer än 2 appliceringar per dag för att undvika överdriven svullnad av trä.

Förvaringsinstruktioner: Förvara svalt och torrt, skaka behållaren ordentligt före användning. Minimumstemperaturen för bearbetning är 13°C.

Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produktsäkerhetsförordning.

(DA) Produktspecifikationer:
Størrelse: 5 liter (4,54 L + 0,41 L hærdemiddel)

Materiale: 2-komponent polyuretan dispersion

Påtænkt anvendelse: Forsegling af trægulve

Sikkerhedsinformation og advarsler: Lakken er ikke mærket, hærdemidlet er mærkningspligtigt. Sørg for god ventilation under arbejdet, og anvend ikke mere end 2 lag om dagen for at undgå overdreven svulstning af træet.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt og tørt, ryst beholderen godt før brug. Minimumstemperaturen for bearbejdning er 13°C.

Overholdelse: Dette produkt overholder EU's produktsikk erhedsforordning.

(NO) Produkttspesifikasjoner:
Størrelse: 5 liter (4,54 L + 0,41 L herder)

Materiale: 2-komponent polyuretan dispersjon

Forventet bruk: Forsegling av tregulv

Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Lakken er umerket, herder er merket. Ved arbeid, sørg for god ventilasjon, og utfør ikke mer enn 2 påføringer per dag for å unngå overflødig hovning av tre.

Lagringsinstruksjoner: Oppbevar kjølig og tørt, riste beholderen godt før bruk. Minimumstemperatur for bearbeiding er 13°C.

Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:
Rozmiar: 5 litrów (4,54 L + 0,41 L utwardzacz)

Materiał: Dwuskładnikowa dyspersja poliuretanowa

Zamierzone użycie: Uszczelnienie podłóg drewnianych

Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Lak nie jest oznakowany, utwardzacz jest obowiązkowy oznakowany. Przy obróbce zapewnij dobrą wentylację i nie dokonuj więcej niż 2 aplikacji dziennie, aby uniknąć nadmiernego puchnięcia drewna.

Instrukcje przechowywania: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Minimalna temperatura przetwarzania wynosi 13 °C.

Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:
Velikost: 5 litrů (4,54 L + 0,41 L tvrdidlo)

Materiál: 2-komponentní polyuretanová disperze

Předpokládané použití: Upevnění dřevěných podlah

Bezpečnostní informace a varování: Lak není označen, tvrdidlo je povinně označeno. Při zpracování zajišťujte dobrou ventilaci a neprovádějte více než 2 aplikace denně, aby se předešlo nadměrnému bobtnání dřeva.

Pokyny k uskladnění: Skladujte na chladném a suchém místě, před použitím dobře protřepejte. Minimální teplota pro zpracování je 13 °C.

Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:
Velikost: 5 litrov (4,54 L + 0,41 L trdilec)

Material: 2-komponentna poliuretanska disperzija

Predvidena uporaba: Pokritje lesenih tal

Varnostne informacije in opozorila: Laka ni označena, trdilec je obvezno označen. Pri obdelavi zagotovite dobro prezračevanje in ne izvajajte več kot 2 nanosa na dan, da se prepreči prekomerna otekla lesa.

Navodila za shranjevanje: Shranjujte na hladnem in suhem mestu, dobro pretresemo pred uporabo. Minimalna temperatura za obdelavo je 13 °C.

Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:
Veľkosť: 5 litrov (4,54 L + 0,41 L tvrdidlo)

Materiál: 2-komponentná polyuretánová disperzia

Určené použitie: Uzavretie drevených podláh

Bezpečnostné informácie a varovania: Farba nie je označená, tvrdidlo je povinne označené. Pri spracovaní zabezpečte dobré vetranie a nevykonávajte viac ako 2 aplikácie denne, aby sa predišlo nadmernému bobtnaniu dreva.

Pokyny na skladovanie: Skladujte na chladnom a suchom mieste, pred použitím dobre pretrepte. Minimálna teplota na spracovanie je 13 °C.

Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:
Méret: 5 liter (4,54 L + 0,41 L keményítő)

Anyag: 2-komponensű poliuretán diszperzió

Tervezett felhasználás: Fapadlók lezárása

Biztonsági információk és figyelmeztetések: A lakk nem jelölt, a keményítő címkézési kötelezettséggel bír. Munka közben biztosítson jó szellőzést, és ne végezzen napi 2-nél több réteget, hogy elkerülje a fa túlzott megduzzadását.

Tárolási utasítások: Helyezze hűvös, száraz helyre, használat előtt alaposan rázza fel a csomagot. A feldolgozási minimum hőmérséklete 13°C.

Megfelelőség: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendeletének.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:
Μέγεθος: 5 Λίτρα (4,54 L + 0,41 L σκληρυντής)

Υλικό: 2-συστατική πολυουρεθανική διασπορά

Σκοπούμενη χρήση: Σφράγιση ξύλινων δαπέδων

Πληροφορίες ασφάλειας & προειδοποιήσεις: Η βαφή δεν χρειάζεται σήμανση, ο σκληρυντής απαιτεί σήμανση. Κατά την επεξεργασία, φροντίστε να παρέχετε καλή αερισμό και μην πραγματοποιείτε περισσότερες από 2 εφαρμογές την ημέρα για να αποφύγετε υπερβολική διόγκωση του ξύλου.

Οδηγίες αποθήκευσης: Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος, ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν από τη χρήση. Η ελάχιστη θερμοκρασία για επεξεργασία είναι 13°C.

Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:
Размер: 5 литра (4,54 Л + 0,41 Л втвърдител)

Материал: 2-компонентна полиуретанова дисперсия

Предназначена употреба: Запечатване на дървени подове

Информация за безопасност и предупреждения: Лакът е без марка, втвърдителят подлежи на етикетиране. При работа осигурете добра вентилация и не правете повече от 2 покрития на ден, за да избегнете прекомерно набъбване на дървото.

Инструкции за съхранение: Съхранявайте на хладно и сухо място, добре разклатете опаковката преди употреба. Минималната температура за обработка е 13°C.

Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:
Mărime: 5 litri (4,54 L + 0,41 L hardener)

Material: Dispersie poliuretanică bicomponentă

Utilizare intenționată: Sigilarea podelelor din lemn

Informații de siguranță și avertismente: Vopseaua nu este etichetată, hardenerul este obligatoriu. În timpul procesării, asigurați o bună ventilație și nu efectuați mai mult de 2 aplicații pe zi pentru a evita umflarea excesivă a lemnului.

Instrucțiuni de depozitare: Depozitați într-un loc răcoros și uscat, agitați bine înainte de utilizare. Temperatura minimă pentru procesare este de 13 °C.

Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:
Veličina: 5 litara (4,54 L + 0,41 L učvršćivač)

Materijal: 2-komponentna poliuretanska disperzija

Predviđena uporaba: Zaptivanje drvenih podova

Sigurnosne informacije i upozorenja: Lak nije označen, učvršćivač podliježe oznaci. Prilikom rukovanja osigurajte dobru ventilaciju i ne provodite više od 2 premaza dnevno kako biste izbjegli prekomjerno bubrenje drva.

Upute za skladištenje: Skladištiti na hladnom i suhom mjestu, dobro protresite ambalažu prije upotrebe. Minimalna temperatura za obradu je 13°C.

Sukladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:
Dydis: 5 litrų (4,54 L + 0,41 L kietiklis)

Medžiaga: 2 komponentų poliuretano dispersija

Numatytas naudojimas: Medinių grindų užsandaravimas

Saugumo informacija ir įspėjimai: Lakui nėra žymėjimo, kietiklis privalomas. Dirbant užtikrinkite gerą vėdinimą ir nevykdykite daugiau nei 2 sluoksnių per dieną, kad išvengtumėte pernelyg didelio medžio išsipūtimo.

Laikymo instrukcijos: Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje, gerai suplakti talpą prieš naudojimą. Minimali apdorojimo temperatūra yra 13°C.

Atitiktis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:
Izmērs: 5 litri (4,54 L + 0,41 L cietinātājs)

Materiāls: 2-komponentu poliuretāna dispersija

Paredzētā lietošana: Koka grīdu segšana

Drošības informācija un brīdinājumi: Laku nav jāapzīmē, cietinātājs ir obligāti jāapzīmē. Apstrādes laikā nodrošiniet labu ventilāciju un neveiciet vairāk kā 2 uzklājumus dienā, lai novērstu pārmērīgu koka uzbriestību.

Glabāšanas norādījumi: Uzglabājiet vēsā un sausā vietā, pirms lietošanas labi sakratiet. Minimālā temperatūra apstrādei ir 13 °C.

Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:
Suurus: 5 liitrit (4,54 L + 0,41 L kõvendi)

Materjal: 2-komponentne polüureetaandiispersioon

Eesmärgipärane kasutus: Puitpõrandate pitseerimine

Ohutusteave ja hoiatused: Lakk ei ole märgistatud, kõvendi on märgistamise kohustuslik. Töötamisel tagage hea ventilatsioon ja vältige rohkem kui 2 kihti päevas, et vältida puidu liigset paisumist.

Säilitamisjuhised: Hoida jahedas ja kuivas, enne kasutamist loksutada pakend korralikult. Minimaalne töötlustemperatuur on 13°C.

Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutusmäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:
Méid: 5 Littir (4,54 L + 0,41 L Cruthaigh)

Ábhar: Polyurethane-Dispersion le 2 chomhpháirteanna

Úsáid Beartaithe: Duillíní adhmaid a shéalú

Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: Ní bhreathnaítear ar an lann, ach tá an cruthaitheoir á thabhairt faoi deara. Bí cúramach le haeráil agus déan níos mó ná 2 iarratas in aghaidh an lae chun cur chun cinn excessive laige.

Treoracha Stórála: Coimeád fuar agus tirim, comhoibriú an pacáiste go maith roimh úsáid. Is é an teochtaí íosta le haghaidh próiseála 13°C.

Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

7 312799 486013