






Technisches Datenblatt

Metalldachrinnen aus Titanzink










- **Stabil und formbeständig**
- **Eigene Patina schützt vor Korrosion**
- **Überstreichen außen und innen möglich**

Materialinformation







- Titanzink ist langlebig und vielseitig.
- Die blanke Oberfläche entwickelt im Laufe der Zeit eine matte Patina.
- Die Patina ist eine natürliche Schutzschicht gegen Witterungseinflüsse.
- Marley Dachrinnen aus Titanzink werden nach DIN EN 612 / EN 988 gefertigt.

| Artikel | | Länge | RG/ Teiligkeit | Bez. nach DIN EN 612 | Material- stärke in mm | EAN- Nr. 4002644... |
|---|------------------------|-------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|  | Dachrinne, halbrund | 3,0 m | 100/ 8-teilig | 250 | 0,65 | 310039 |
| | | 3,0 m | 125/ 7-teilig | 280 | 0,70 | 310046 |
| | | 3,0 m | 150/ 6-teilig | 333 | 0,70 | 310053 |
| | | 2,0 m | 100/ 8-teilig | 250 | 0,65 | 310008 |
| | | 2,0 m | 125/ 7-teilig | 280 | 0,70 | 310015 |
| | | 2,0 m | 150/ 6-teilig | 333 | 0,70 | 310022 |
|  | Verbindungsschale | | 100/ 8-teilig | 250 | | 310244 |
| | | | 125/ 7-teilig | 280 | | 310251 |
| | | | 150/ 6-teilig | 333 | | 310268 |
|  | Endstück, rechts | | 100/ 8-teilig | 250 | | 310817 |
| | | | 125/ 7-teilig | 280 | | 310824 |
| | | | 150/ 6-teilig | 333 | | 310831 |
|  | Endstück, links | | 100/ 8-teilig | 250 | | 310848 |
| | | | 125/ 7-teilig | 280 | | 310855 |
| | | | 150/ 6-teilig | 333 | | 310862 |
|  | Stützen | | 100/ 80 | | | 310091 |
| | | | 125/ 80 | | | 310107 |
| | | | 125/ 87 | | | 310077 |
| | | | 125/ 100 | | | 310060 |
| | | | 150/ 87 | | | 310114 |
| | | | 150/ 100 | | | 310084 |

Technisches Datenblatt

| Artikel | | Länge | RG/ Teiligkeit | Bez. nach DIN EN 612 | Material- stärke in mm | EAN- Nr. 4002644... |
|---|--------------------------------|-------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|  | Außenecke | | 100/ 8-teilig | 250 | | 310121 |
| | | | 125/ 7-teilig | 280 | | 310138 |
| | | | 150/ 6-teilig | 333 | | 310145 |
|  | Innenecke | | 100/ 8-teilig | 250 | | 310152 |
| | | | 125/ 7-teilig | 280 | | 310169 |
| | | | 150/ 6-teilig | 333 | | 310176 |
|  | Rinneneisen | | 100/ 8-teilig | 250 | | 310213 |
| | | | 125/ 7-teilig | 280 | | 310220 |
| | | | 150/ 6-teilig | 333 | | 310237 |
|  | Traufstreifen 15/170/50/15 | 3,0 m | | | | 310282 |
|  | Rohr | 2,0 m | 80 | | | 310329 |
| | | 2,0 m | 87 | | | 310336 |
| | | 2,0 m | 100 | | | 310343 |
| | | 1,0 m | 80 | | | 310350 |
| | | 1,0 m | 87 | | | 310367 |
| | | 1,0 m | 100 | | | 310374 |
|  | Bogen 40 ° | | 80 | | | 310411 |
| | | | 87 | | | 310428 |
| | | | 100 | | | 310435 |
|  | Bogen 72 ° | | 80 | | | 310442 |
| | | | 87 | | | 310459 |
| | | | 100 | | | 310466 |
|  | Rohrmuffe | | 80 | | | 310534 |
| | | | 100 | | | 310541 |
|  | Rohrschelle mit Schlagstift | | 80 | | | 310602 |
| | | | 87 | | | 310619 |
| | | | 100 | | | 310626 |

Technisches Datenblatt

| Artikel | | Länge | RG/ Teiligkeit | Bez. nach DIN EN 612 | Material- stärke in mm | EAN- Nr. 4002644... |
|---|---|-------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|  | Rohrschelle mit Gewindestift | | 80 | | | 310640 |
| | | | 87 | | | 310657 |
| | | | 100 | | | 310664 |
|  | Stifte 4,2 x 65, verzinkt 1 kg ca. 120 St. | | | | | 310695 |
|  | Wasserablaufklappe | | 80 | | | 310787 |
| | | | 87 | | | 310794 |
| | | | 100 | | | 310800 |
|  | Laubfangkorb | | 80 | | | 310763 |
| | | | 100 | | | 310770 |
|  | Standrohrkappe | | 80/ 116 | | | 310732 |
| | | | 87/ 116 | | | 310749 |
| | | | 100/ 116 | | | 310756 |
|  | Standrohr mit Reinigungsdeckel | 1,0 m | 100 | | | 310718 |

06/2015 • Technische Änderungen vorbehalten.