

## Randdämmstreifen

### Für Estrichelemente



#### Anwendung

Der selbstklebende FERMACELL Randdämmstreifen dient der Schallentkopplung von FERMACELL Estrich-Elementen zu angrenzenden Bauteilen.

#### Eigenschaften

Der FERMACELL Randdämmstreifen zeichnet sich aus durch:

- **Selbstklebende Beschichtung**
  - dadurch einfaches und schnelles Anbringen an den Wänden
- **Recyclingmaterial**
  - umweltfreundliches Rohmaterial auf Basis von Geweberecycling
- **Hohe Wärme- und Schalldämmung**
  - niedrige Wärmeleitfähigkeit und niedrige dynamische Steifigkeiten

#### Verarbeitung

Zunächst die Fertighöhe des FERMECELL Estrich-Elements ermitteln und mit einem Nivelliergerät an die umliegenden Wände übertragen. FERMACELL Randdämmstreifen so an der Wand befestigen, dass die Oberkante des Randdämmstreifens bündig mit dem noch zu verlegenden Oberbelag, wie z.B. Fliesen, abschließt. Aus Schallschutzgründen darf keine Verbindung zwischen dem Oberbelag und angrenzenden Bauteilen bestehen. Im Bedarfsfall kann die Höhe durch zwei Streifen übereinander auf 60 mm verdoppelt werden.

#### Materialkennwerte

Rollenbreite	30 mm
Rollenlänge	10 m
Farbe	grau
Rohstoff	100% Recyclinggewebe



#### Händlerdaten

Artikelnummer	79077
EAN-Nummer	4007548008464
Zolltarifnummer	68061000
Gewicht/ Rolle	ca. 500 g
Menge/ Karton	10 Rollen/Karton
Gewicht / Karton	5 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2006

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.

Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

#### Xella Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 – 5235665

Telefax: 0800 – 5356578

E-Mail: Info@xella.com