



## OBI Flecken-Decker Isolierspray

- Isoliert Wasserränder, Nikotin, Ruß und ähnliche Verunreinigungen
- Hohe Isolierwirkung
- Für Innen und Außen
- Schnelle Trocknung
- Lösemittelhaltig
- Schichtbildend

<b>Produkteigenschaften:</b>	Isoliert durch einfaches Aufsprühen Ruß- und Fettflecken, Wasserränder, Nikotin, Teer und Bitumen im Innen- und Außenbereich. Verhindert zuverlässig und dauerhaft eine Verfärbung nachfolgend aufgebracht Tapeten oder Anstriche. Bereits nach einer Trockenzeit von ca. 10 Minuten können die isolierten Flächen in gewohnter Weise tapeziert oder mit allen handelsüblichen Lacken, Öl- und Dispersionsfarben überstrichen werden.
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis: Speziallack, Titandioxid, Füllstoffe, Lösungsmittel und Additive  Dichte: ca. 0,75 g/cm <sup>3</sup>
<b>Untergrund:</b>	Geeignet für lösungsmittelbeständige Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Eternit, Holz, Gipskartonplatten, Dispersionsfarben, Kunstharzputze usw. (nicht anwendbar auf Styropor und anderen Materialien, die durch Lösungsmittel angegriffen werden können). Der Untergrund muss tragfähig, staubfrei und trocken sein. Losen Schmutz und nicht fest haftende Altanstriche restlos entfernen.
<b>Verarbeitung:</b>	<b>WICHTIG: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen und Augen und Atemwege schützen.</b>  Dose vor Gebrauch 2 Minuten kräftig schütteln. Zum Entfernen der Kappe 8 mm breiten Schraubenzieher an der seitlichen Kappenausbuchtung ansetzen und drehen. Anschließend kurz probesprühen. Die abzudeckenden Flecken aus ca. 20 cm Entfernung kurz besprühen, so dass eine geschlossene Oberfläche ohne Fehlstellen entsteht. Bei rauen Untergründen oder besonders starken Verunreinigungen den Isoliervorgang nach 10 Minuten wiederholen.
<b>Hinweise:</b>	Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.  ADR/RID/GGVSEB: UN1950; Klasse 2
<b>Lagerung:</b>	Kindersicher, gut verschlossen und kühl lagern.
<b>Entsorgung:</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste der Problemabfallentsorgung zuführen. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 16 05 04
<b>Gebindegrößen:</b>	400 ml