

:: YC LIQUID BOAT WAX

CHARAKTERISTIK

YC LIQUID BOAT WAX ist eine flüssige Versiegelungsemulsion auf Basis von Carnaubawachs. Enthält Silikone in reiner Form für einen Langzeit- und UV-Schutz. Darüber hinaus enthält YC LIQUID BOAT WAX sehr feine hochwertige Abrasivanteile, die reinigende, jedoch keine abtragende Eigenschaften haben.

EINSATZGEBIET

Zur Langzeitkonservierung von Lack-, Metall-, Hart-Kunststoff-, Gelcoatoberflächen, usw.

PRODUKTANGABEN

Farbe: beige (flüssige Dispersion)
Spezifisches Gewicht: 0,93 g/ml bei 20°C
Flammpunkt: >100°C

VERARBEITUNG

Die zu versiegelnden Flächen werden mit YC BOAT CLEANER oder YC BOAT POLISH gereinigt und aufpoliert.

YC LIQUID BOAT WAX mit einem Schwamm oder weichem Tuch unter kreisenden Bewegungen auf die gereinigte Fläche reichlich auftragen. Nach einer Einwirkzeit von einigen Minuten kann das Flüssigwachs ohne Druck von Hand mit einem weichen, trockenen und sauberen Baumwolltuch auspoliert werden. Die Versiegelung soll nicht mit einer Poliermaschine aufgetragen werden. YC LIQUID BOAT WAX lässt sich mühelos auspolieren, auch wenn das Flüssigwachs bereits angetrocknet ist.

01/2015

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Umgang mit den Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die Ausführungen in unseren Informationen dienen der anwendungstechnischen Unterweisung und sind nach bestem Wissen zusammengestellt.

Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht hergeleitet werden.

Copyright VOSSCHEMIE