

OBI Tapetengrund weiß

- Idealer Untergrund für Tapezierarbeiten
- Besonders geeignet für Vliestapeten
- Zum Abdecken von Farbtonunterschieden des Untergrundes
- 3 in 1 – deckt, festigt, reguliert

Produkteigenschaften:

Lösungsmittelfreier, weiß pigmentierter Voranstrich zum Abdecken auch extremer Farbtonunterschiede des Untergrundes. Mit OBI Tapetengrund weiß erreichen Sie mit nur einem Anstrich einheitlich weiße, gleichmäßig saugende und griffige Oberflächen, auf denen die Tapeten optimal haften. Ideal Untergrundvorbereitung für alle Tapeten – insbesondere für helle, durchscheinende Vliestapeten.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Additive
pH-Wert:	ca. 8 - 9
Reichweite:	1 l für ca. 8 m ²
Trockenzeiten:	Übertapezierbar nach 6 – 8 Stunden (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit und Umgebungstemperatur)

Untergründe:

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (wie Putz, Beton, Mauerwerk usw.), Dispersionsfarbenanstriche sowie Gipskarton-, Gipsfaser- und andere Trockenbauplatten. Nicht anwendbar auf Glas, Holz, Kunststoff und Metall. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Lose Teile und schlecht haftende Anstriche beseitigen. Alte Tapeten mit OBI Tapetenabläser oder OBI Raufaser-Kraftlöser entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit OBI Tiefgrund vorbehandeln, kreidende Untergründe abwischen oder abbürsten und ebenfalls grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten mit OBI Füllspachtel ausbessern. Eine schnelle Lösung für kleine Ausbesserungsarbeiten bietet OBI Fertigspachtel in der Tube.

Verarbeitungshinweise:

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. OBI Tapetengrund weiß mit Pinsel, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen (bei der Verarbeitung im Spritzgerät max. Korngröße 0,2 mm beachten). Nicht unter +5 °C verarbeiten. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger. Vor dem Tapezieren muss die gestrichene Fläche vollständig durchgetrocknet sein. Für großflächige Spachtelarbeiten auf den mit Tapetengrund weiß gestrichenen Flächen muss eine Spachtelmasse auf Dispersionsbasis – wie z. B. OBI Fertigspachtel – verwendet werden. Verdünnbar: Mit Wasser.

Sicherheitshinweise:

Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in Gewässer, Kanalisation oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7006-64.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Gehalt dieses Produktes max. 1 g/l.

Lagerung:

Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Bei Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen.



Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste der Problemabfallentsorgung zuführen. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12.
Gebindegrößen:	PE-Eimer à 5 kg PE-Eimer à 10 kg