

OBI Raufaser-Reparaturspachtel

- Zum Ausbessern von Rissen und Löchern
- Mit Raufaser-Struktur
- Überstreichbar
- Raufaser-Optik

Produkteigenschaften:

Gebrauchsfertige Dispersions-Spachtelmasse mit Raufaser-Struktur. Ideal zum Ausbessern von Rissen, Dübellöchern und ähnlichen Schädstellen in Raufasertapeten. Passt sich optimal an die Raufaserkörnung an. Direkt aus der Tube aufzutragen, leicht modellierbar, atmungsaktiv, trocknet weiß und rissfrei auf. OBI Raufaser-Reparaturspachtel ist schnell trocknend und kann mit allen handelsüblichen Farben und Lacken überstrichen werden.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive
Dichte:	ca. 1,7 g/cm ³
pH-Wert:	8 – 9
Trockenzeiten:	Je nach aufgetragener Schichtstärke nach ca. 1 Std. überstreichbar (unter Normalbedingungen, abhängig von Untergrundbeschaffenheit und Umgebungstemperatur)

Untergründe:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Abgelöste Tapetenränder nachkleben. Tiefe Löcher mit OBI Füllspachtel verspachteln.

Verarbeitungshinweise:

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. OBI Raufaser-Reparaturspachtel direkt aus der Tube auftragen und nach Bedarf modellieren. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger

Sicherheitshinweise:

Enthält Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7006-64.

Lagerung:

Kindersicher, gut verschlossen und kühl aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste der Problemabfallentsorgung zuführen. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10

Gebindegrößen:

PE-Tube à 330 g