

Deckenprofil CD

Für die Montage von Metallunterkonstruktionen



- Anwendungsbereiche:**
- Als **Metallunterkonstruktion** bei **Deckenabhängungen** für die **Grund- und Traglattung**.
 - Im **Dachgeschossausbau** in Verbindung mit *Knauf Direktabhängen*.
 - Zur **Beplankung** mit *Knauf Gipsplatten*.
 - In Verbindung mit verschiedenen **Brandschutzkonstruktionen** für **Feuerschutz** bis F 60 bei Deckenbekleidungen.
 - Zum Einbringen von Dämmstoffen für **Schall- / Wärme- und Brandschutz**.
 - Einsatzbereich **innen**.
- Produkteigenschaften:**
- Ermöglicht **Deckenabhängehöhen bis 12,5 cm** mit *Knauf Direktabhängen* und **bis zu 75 cm** mit *Knauf Draht mit Öse* und *Knauf Anker-Fix-Schnellabhängern*.
 - **Einfache Verlängerung der Profile** mit *Knauf Profil-/Multiverbinder*.

Technische Daten:**Anwendungstechnische Daten**

<i>Profilbreite:</i>	60 mm
<i>Profillänge:</i>	2,60 / 3,10 / 4,00 m
<i>Profilstärke:</i>	0,6 mm
<i>Schenkelhöhe:</i>	27 mm

Materialtechnische Daten

<i>Material :</i>	Verzinktes Stahlblech
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Unbegrenzt
<i>Lagerbedingungen:</i>	Trocken
<i>Lieferform:</i>	12 St. Bund
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	2,60 m 3292 / 4003982024565
	3,10 m 3293 / 4003982024596
	4,00 m 82227 / 4006379066759

Verarbeiten:**Zuschnitt**

Knauf Deckenprofile CD werden mit einer Blechschere oder einer elektrischen Blechschere gekürzt.

Erstellen der Metallunterkonstruktion zur Deckenabhängung

Einbauhöhe umlaufend an der Wand markieren. *Knauf Dichtungsband* auf zugeschnittene *Knauf Wandanschlussprofile UD* aufkleben und entlang der Markierung mit *Knauf Drehstiftdübeln K6/35* alle 50 cm befestigen. *Knauf Draht mit Öse* (oder alternativ *Knauf Direktabhänger*) im richtigen Abstand befestigen (bei Holzbalkendecke Flachkopf-schrauben, bei Stahlbetondecke *Knauf Deckennagel*) und Öse umknicken. Der Befestigungsabstand untereinander muss kleiner 90 cm sein und der Abstand zur jeweils angrenzenden Wand sollte 10 cm betragen.

Knauf Anker-Fix-Schnellabhänger in *Knauf Draht mit Öse* einfädeln und fluchtgerecht eine Flanschbreite (27 mm) über dem *Knauf Wandanschlussprofil UD* ausrichten. Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage oder einer Richtschnur werden *Knauf Anker-Fix-Schnell-abhänger* in der Höhe verschoben. *Knauf Deckenprofil CD* (Grundprofil) in *Knauf Anker-Fix-Schnell-abhänger* eindrehen und anschließend den Splint einklicken. Diese Anordnung bildet das Grundprofil und wird mittels *Knauf Kreuzverbinder* mit weiteren *Knauf CD Deckenprofilen* verbunden (Achsabstände für Unterkonstruktion siehe unten). Das so entstandene Tragprofil ragt in die *Knauf Wandanschlussprofile UD*, sollte allerdings ca. 1,5 cm Abstand zur Wand haben. Für längere CD-Profile diese mit *Knauf Profil-/Multiverbinder* verlängern.

Anschließend kann die Unterkonstruktion gedämmt und beplankt werden. Decken

müssen grundsätzlich quer und mit *Knauf Gipsplatten* einer Mindeststärke von 12,5 mm beplankt werden. Zur Beplankung von *CD- und UD-Profilen* mit *Knauf Gipsplatten* werden je nach Plattenstärke *Knauf Schnellbauschrauben Feingewinde* in verschiedenen Längen verwendet (TN 3,5 x 25 mm bei einfacher Beplankung; TN 3,5 x 35 mm bei doppelter Beplankung / Schraubenabstand Deckenbereich max. 17 cm).

Erstellen der Metallunterkonstruktion im Dachgeschossausbau

Vor der eigentlichen Erstellung der Metallunterkonstruktion, empfiehlt es sich den Bereich zwischen den Dachsparren mit einer Zwischensparrendämmung zu dämmen und mit einer Dampfbremse zu verschließen, um einen Wärmeverlust nach außen zu vermeiden.

Knauf Direktabhänger für CD-Profile im Befestigungsabstand von max. 100 cm an die Sparren schrauben. Der jeweilige Achsabstand der Profilreihen richtet sich nach der Plattenlänge (Achsabstände s. unten) und darf bei Gipsplatten 12,5 mm nicht größer als 50 cm sein. *Knauf Deckenprofile CD* in entsprechende Direktabhänger einlegen und ausrichten. Seitlich mit Blechschrauben befestigen und überstehende Laschen nach hinten umknicken. Zur Beplankung von *Knauf Deckenprofilen CD* mit *Knauf Gipsplatten* werden je nach Plattenstärke *Knauf Schnellbauschrauben Feingewinde* in verschiedenen Längen verwendet (TN 3,5 x 25 mm bei einfacher Beplankung; TB 3,5 x 35 mm bei doppelter Beplankung / Schraubenabstand Deckenbereich max. 17 cm). Decken müssen grundsätzlich quer und mit *Knauf Gipsplatten* einer Mindeststärke von 12,5 mm beplankt werden.

Achsabstand Unterkonstruktion

Querbeplankung

Gipsplattenlänge 125 cm: 41,7 cm

Gipsplattenlänge 260 cm: 43,3 cm

Ergänzende Hinweise

- Achten Sie beim Erstellen einer Deckenabhängung, Deckenbekleidung oder Dachgeschossausbau mit *Knauf Deckenprofilen CD* auf die entsprechende Detailzeichnung (www.knauf-bauprodukte.de).
- Eine Beplankung quer zu den Profilen (Tragprofil) erhöht die Stabilität und ist an Decken zwingend erforderlich.
- Durch ungeschützte Lagerung im Freien kann es durch Feuchtigkeit zu s.g. Weißrost kommen, was keinen Einfluss auf die Langlebigkeit und Qualität des Profils hat.

Anwendungseinschränkungen:

Knauf Deckenprofile CD sind nicht für den Außenbereich bestimmt.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**

Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

Internet:

Email:

0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)

www.knauf-bauprodukte.de

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, August 2010