



Dachrinnenlack

Eigenschaften

Lösemittelhaltiger, korrosionsschützender Speziallack auf PVC-Basis mit ausgezeichneter Haftfestigkeit für Metalle wie Eisen, Stahl, Alu und Zink (z.B. Dachrinnen, Fallrohre, Abdeckbleche, Gitter usw.) sowie Hart-PVC im Außenbereich.

Farbtöne

kupfer
braun

Packungsgröße

750 ml

Produkt-Code

M - PL 03

Zusammensetzung

Korrosionsschutzpigment, PVC-Copolymerisat, anorganische und organische Pigmente, Aluminiumpigmente, Aromaten, Glykolether, Additive.

Auftragsverfahren

Streichen, Rollen.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. +10 °C.

Neu-Anstrich

Zink mit Zinkreiniger, Eisen, Stahl, Alu und Hart-PVC mit Kunststoff- bzw. Metallreiniger und Schleifvlies behandeln. ALBRECHT Dachrinnenlack unverdünnt 2-mal streichen oder rollen.

Renovierung

Rost, lose und spröde Altanstriche entfernen. Fest haftende Anstriche anschleifen. Wie bei Neu-Anstrich verfahren.

Werkzeugreinigung

Mit Universalverdünner.

Trocknung (20 °C)

Staubtrocken nach ca. 30 Min., überlackierbar und trocken nach ca. 8 Std.

Lagerung

Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken lagern.

Ergiebigkeit

ca. 10 m²/Liter bei einem Anstrich.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Entzündlich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Reizt die Atmungsorgane. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter dicht geschlossen halten.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Zum Löschen Pulver oder Schaum verwenden. Besondere Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Enthält Reaktionsprodukt:

Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht < = 700; kann allergische Reaktionen hervorrufen.

N, Umweltgefährlich
Xi, Reizend

ADR: entfällt
WGK: 2

VOC-Untergruppe: i

VOC 2010-Grenzwert: 500 g/l
max. VOC-Gehalt: 500 g/l

Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080111.