

Datum
Betreff

24.03.2014
Generelle technische Details

Produktgruppe
Artikelname

Rebel of Styles Adhesive
Ros Adhesive

Page 1/1

Designs | Produktnamen- und Nummern



Produktname
RoS Adhesive

Art. Nr.
45110001

EAN Code
8718719770047

Produktspezifikation

Produktbeschreibung / Anwendung

Der ROSadhesive ist ein vielseitiges Klebe- und Fugensystem, um die ROS-Design-Tiles auf mineralischen Oberflächen wie Naturstein/Mauerwerk, Beton, Gipskarton - und organischen Oberflächen wie Holz, Spanplatten, MDF, Sperrholz - und uPVC zu installieren

Der Klebstoff härtet durch Verdampfen von Wasser und bildet eine starke, dauerhafte, feuchtigkeitsresistente Bindung

Begrenzung

Nicht geeignet für Orte, die von Wasser durchdrungen werden und nicht für Oberflächen aus PE, PP, Teflon und Bitumen.

Nicht zu verwenden bei Boden- und Lufttemperaturen unter 15 ° C oder über 40 ° C

Oberflächenvorbereitung Befestigung

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, robust, sauber, trocken, frei von losen Teilen, Rissen, Staub und Fett oder Öl ist. Die Oberflächenkonsistenz und Eignung muss vor Ort beurteilt werden, und ist Ihre eigene Verantwortung. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.

Den Kleber in gleichmäßiger Dicke auf die gesamte Rückseite eines design-Tiles auftragen und einen 1-3mm großen Rand lassen. An den Ecken einen Extraklebe- punkt mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 2 cm auftragen. Mindestens 3 parallel ausgerichtete Streifen des Klebers auf die verbleibende Oberfläche gleichmäßig auftragen. Folgen Sie den Installationsrichtlinien der ROS-Design-Tiles.

- Die Verarbeitungszeit beträgt 5-10 Minuten.
- Überstreichbar nach 24 Stunden. Erreicht seine Endfestigkeit innerhalb einer Woche nach der Anwendung.

Werkzeug sollte mit kaltem Wasser gereinigt werden.

Verfügbare Farbe

Weiß

Verpackung

Kartusche von 290 ml ist ausreichend, um ca. 1.5-2 m² ROS Design-Tiles zu installieren.

Maximale Temperatur

Der maximale Temperaturverträglichkeit beträgt 60 °C.

VOC- Emissions Klassifizierung A+

Generelle Eigenschaften

Dichte	1,62 kg / l.
Festigkeit	75%
Verarbeitungsdauer	5-10 min
Handfest nach	4 h.
Endgültige Haftung	168 h.
Haltbarkeit	12 Monate

Mechanische Eigenschaften

Ros Tile / Holz

Zugfestigkeit	4h / 23°C	22 kg/cm2
	8h / 23°C	34 kg/cm2
	48h / 23°C	35 kg/cm2
	240h / 23°C	48 kg/cm2

RoS Tile / Metal

Zugfestigkeit	4h / 23°C	13 kg/cm2
	8h / 23°C	22 kg/cm2
	48h / 23°C	30 kg/cm2
	240h / 23°C	36 kg/cm2

