

Technisches Datenblatt

OBI Felgensilber Lack matt



Lief.-Art.-Nr.:

- 400ml
340 140 silber

Anwendung:

- Zum Schutz und zur Verschönerung von Stahl- und Leichtmetallfelgen

Produktvorteile:

- Hohe Abriebfestigkeit
- Perfekter Verlauf
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Hohe Wetterbeständigkeit
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Kunstharz- Kombinationsharze

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 10-15 Min.
- Griffest: nach ca. 30-40 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Verbrauch:

- reicht für ca. 5 Felgen, variiert je nach Untergrund und Schichtdickenauftrag

Vorbehandlung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken, rost-, fettfrei und in jedem Fall angeschliffen sein. Felgen gründlich von Schmutz, Fett und Bremsstaub reinigen. Den Reifen abdecken. Rost gründlich abschleifen, evtl. Porenrost beseitigen. Mit Haftgrundierung vorsprühen, nach Durchtrocknung mit 600er Schleifpapier kurz überschleifen. In Innenräumen für gute Belüftung sorgen, jedoch kein Durchzug. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen. Tipp: Zur Erhöhung der Schutzwirkung nach ca. 30 Min. mit Klarlack „farblos“ übersprühen.