

**Produktbezeichnung****Neo Line-1-40-HZ****Produktbeschreibung**

Designtür Neo Line; 1-flügelig; gefälzt einschlagend; Röhrenspanplatteneinlage; Holzumfassungszarge

Türblatt**Konstruktionsmerkmale**

| | |
|----------------------------|--|
| Oberfläche | Lamineo |
| Abmessung | Höhe: min. 1920 - max. 2110 mm Breite: min. 610 - max. 985 mm |
| Dicke | ca. 40 mm |
| Einlage | Röhrenspanplatte |
| Falz | Normfalz 13 x 25,5 mm |
| Kantenausführung | eckige Kante |
| Deckplatte | 3 mm |
| Rahmenkonstruktion | 3-seitige Falzkantenbeschichtung |
| Klimaklasse | I/2(a) |
| Beanspruchungsgruppe | S |
| Flächengewicht | ca. 30 kg/m ² |
| Wärmedurchgangskoeffizient | U _D = 2,0 W/(m ² ·K) |

Beschläge

| | |
|---------|---|
| Schloss | nach DIN EN 12209; BB-Ausführung, Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp silberfarbig (Standard); BAD-Ausführung Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp silberfarbig; PZ-Ausführung, Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp silberfarbig; (optional) |
| Drücker | ohne |
| Bänder | nach DIN EN 1935; V 0020 (Standard); V 0026 WF vernickelt; VX 7939/100 matt vernickelt (optional); eingebaut |

weitere Sonderleistungen

| | |
|---------------------------|--|
| Typ | 6505 |
| Lichtausschnitt/Lichtband | ohne (Standard); Verglasung mit Glasleisten für Typ 6505-LA-1; Typen 6505-LA-1B, 6505-LA-1D; Verglasung, 8 mm ESG; Glasarten und Sandstrahlmotive laut aktueller Kollektion (optional) |
| Sprossenrahmen | - |

Zarge**Konstruktionsmerkmale**

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Typ | Holzumfassungszarge |
| Oberfläche | Lamineo GLN224 / GLN440 / GLN747 |
| Bekleidungsbreite | 55 mm |
| Falz | für gefälzt einschlagende Tür |
| Ausführung | Typ SL - gerundet |

Beschläge

| | |
|--------------|---|
| Schließblech | eingebautes Schließblech, silberfarbig; eingebaut |
| Bandaufnahme | Ausführung entsprechend ausgewählter Bänder |
| Dichtung | 3-seitiges Dämpfungsprofil; eingebaut |

Element-Ausführungen

| | |
|------------|--|
| Oberblende | raumhohe Zarge für Oberblende (Oberblende separat); max. Elementmaß 2860 mm |
| Oberlicht | raumhohe Zarge mit Kämpfer für Oberlicht (Oberlicht-Verglasung separat); max. Elementmaß 2860 mm |

Vorläufigkeitsvermerk

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gültigkeit. Der Inhalt dieser Empfehlung kann weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

**Westag AG**

Hellweg 15 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany | westag.de