



LED ARBEITSSTRAHLER LIFT 50W MIT HÖHENVERSTELLBAREM FUSS, GRAU-ORANGE LIFT

Art. Nr.
2605912510

EAN
4006341723420

Typ
ESFL-9950-ST

LED WORKLIGHT



- SOLIDE - Rohrgestell und Gehäuse aus stabilem Aluminium, ausziehbar von 0,6m - 1,2m
- KOMPAKT - mit klappbarem Ständer zum einfachen Transport & Aufbewahrung
- FLEXIBEL - mit schwenkbarem Leuchtkörper & rutschfestem Hand-/Tragegriff
- SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 6.500 lm in tageslichtweißem Licht

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Power-Line
Artikelnummer	2605912510
EAN-Nummer	4006341723420

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Frei positionierbar
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W

Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.500 K
Ader-Zahl	3
Leiternennquerschnitt	1,0 mm²
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	50 W
Kabeltyp	H05RN-F
Länge des Anschlusskabels	2,5 m
Lichtstrom	6.500 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 60°C
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Grau
Länge netto mm	443 mm
Breite netto mm	293 mm
Höhe / Tiefe netto mm	595 mm
Gewicht netto gr	2.230 g
Beschreibung	Der flexible Arbeitsstrahler LIFT überzeugt durch seine robuste und flexible Bauform aus korrosionsgeschütztem Metall. Der stabile Ständer kann zum Transport und zur Aufbewahrung flach zusammengeklappt werden. Die energieeffiziente LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Der Leuchtkörper lässt sich für eine individuelle Ausleuchtung horizontal ausrichten und bietet eine gute Leuchtkraft. Das Worklight ist mit einem komfortablen Tragegriff und einer 250 cm langen robusten Gummi-Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker ausgestattet, konzipiert für die Anwendung im Haus und für den Einsatz im Freien.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm³	77.230 cm³
Gehäuse IP Schutzart	IP65
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Energieeffizienzklasse	E

MEDIA

Schutzartzeichen

IP44

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.