



Schultafellack

Eigenschaften

Spezial-Alkydharzlack matt für Schultafeln, Preistafeln und Tischtennisplatten, Dekorelemente aus Holz und Metall im Innenbereich. Aromatenfrei, geruchlos, glatter Verlauf, hervorragende Deckkraft, nicht reflektierend, leicht zu reinigen.

Farbton

0611 grün
0905 schwarz

Packungsgröße

750 ml
375 ml

Produkt-Code

M-LL 01

Zusammensetzung

Spezial-Alkydharz, anorganische und organische Pigmente, Schwerspat, Silikate, entaromatisierte Aliphaten, Glykolether, Additive.

Auftragsverfahren

Streichen, Rollen.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.

Neu-Anstrich

Auf neue Tafeln aus Holz bzw. Span- und Hartfaserplatten ALBRECHT-Kunstharz-Spachtel aufziehen und abporen. Auf Holz, Eisen und Stahl ist eine Grundierung nicht erforderlich; NE-Metalle sind mit ALBRECHT-Allgrund vorzubehandeln. 1-2-mal ALBRECHT-Schultafellack unverdünnt streichen oder rollen.

Renovierung

Lose und spröde Lackteile entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. Wie bei Neu-Anstrich verfahren.

Werkzeugreinigung

Mit Terpentinersatz oder Universalverdünner

Trocknung (20 °C)

Staubtrocken nach ca. 1 Std., überlackierbar und trocken nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit

ca. 10 m²/Liter bei einem Anstrich.

Hinweise

Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. + 10 °C. Nur trockene Tafeln mit bunter Kreide beschreiben, um „Geisterschrift“ zu vermeiden. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken lagern.

Sicherheitsratschläge

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ADR: entfällt

WGK: 1

Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080111.