

MELLERUD**UND GUT.**

TECHNISCHE INFORMATION

Rostflecken Entferner

Entfernt selbsttätig und tiefenwirksam Rostflecken und andere Metalloxidrückstände von allen Stein- und Fliesenoberflächen, die durch eisenhaltige Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge aus Metall, Heizungsleckagen, tropfende Wasserhähne o.ä. entstanden sind. Enthält keine Säuren, wirkt nicht korrosiv - deshalb auch auf empfindlichen Natursteinen anwendbar.

EINSATZBEREICHE

Im Innen- und Aussenbereich auf allen Stein-, Fliesen- und Keramikoberflächen, vor allem auf säureempfindlichen Steinoberflächen wie Marmor, Granit, Schiefer, Kalk- und Sandstein, Betonwerkstein, Terrazzo o.ä. Auf Terrassen, Einfahrten, Gehwegen, Mauern, Dächern, Garagenböden sowie im Haus und Keller.

ANWENDUNG

Unverdünnt satt auf die trockene, fleckige Oberfläche aufsprühen. Die violette Verfärbung der Flüssigkeit zeigt den Wirkungseintritt an. Maximal 10 Minuten einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen! Mit Wasser, einigen Tropfen z.B. MELLERUD Grundreiniger Intensiv und einer Bürste die behandelte Oberfläche nacharbeiten. Anschließend gründlich mit viel Wasser abspülen. Ältere oder starke Rostflecken wiederholt behandeln.

HINWEISE

Vorab an unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen, z. B. auf einem Musterstein testen! Saugfähige Steine mit Wasser vornässen!

VORSICHT: Eingefärbte Betonoberflächen und Steine mit natürlichen Mangan- und Eisenanteilen können farblich verändert werden.

Nur zwischen 15 °C und 25 °C anwenden. Eventuelle bläulich-violette Verfärbungen verblassen selbstständig durch Witterungseinflüsse. Die Flüssigkeit darf nicht auf der Oberfläche antrocknen. Die violetten Verfärbungen immer gut mit Wasser nachspülen. Sollten z. B. auf hellen Steinen oder in Poren noch violette Schattierungen zurückbleiben, nochmals mit Wasser nachspülen. Der Rest verschwindet unter Einwirkung von Sonne und Regen. Sprühpistole nach der Anwendung gut durchspülen. Aufgrund des sich bildenden typischen Geruchs nur in gut gelüfteten Räumen anwenden.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: wässrige Lösung von schwefelhaltigen organischen Verbindungen

pH-Wert: 7,5 - 8,0

Dichte: 1155 kg/m³

Verbrauch: 500 ml reichen bis zu 8 m² je nach Intensität der Flecken

Gebindegrößen: 0,5 l Rechteckflasche mit kindergesicherter Sprühpistole

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.