

# Spiral Effect

gültig ab / valid from

20.03.2023

|                                                                               | Einheit<br>measure | Durchmesser / diameter |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|
|                                                                               |                    | 120                    | 140       | 160       |
| Außenradius<br>outside radius                                                 | mm                 | 600                    | 700       | 800       |
| max. Geschoßhöhe<br>max. floor height                                         | mm                 | 3094                   | 3094      | 3094      |
| max. GH mit 1 Höhererweiterung<br>max floor height with 1 height extension    | mm                 | 3332                   | 3332      | 3332      |
| max. GH mit 2 Höhererweiterungen<br>max floor height with 2 height extensions | mm                 | 3570                   | 3570      | 3570      |
| Auftrittstiefe<br>tread depth                                                 | mm                 | 210                    | 236       | 244       |
| Steigung<br>rise                                                              | mm                 | 220 - 238              | 220 - 238 | 220 - 238 |
| freie Durchgangsbreite<br>free passage width                                  | mm                 | 486                    | 586       | 686       |
| Geländerhöhe<br>railing height                                                | mm                 | 900                    | 900       | 900       |
| Podestbreite<br>platform width                                                | mm                 | 650                    | 750       | 850       |
| Drehung pro Stufe<br>rotation per step                                        | °                  | 26                     | 26        | 23        |
| Drehung des Podestes<br>rotation of the platform                              | °                  | 60                     | 60        | 60        |
| Spindeldurchmesser<br>spindle diameter                                        | mm                 | 127                    | 127       | 127       |
| Stufenstärke<br>thickness of steps                                            | mm                 | 35                     | 35        | 35        |
| Geländerstabdurchmesser<br>railing rod diameter                               | mm                 | 22                     | 22        | 22        |
| Handlaufdurchmesser<br>handrail diameter                                      | mm                 | 50                     | 50        | 50        |



|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stufen<br>steps             | Buche, Buche zu Walnuss gebeizt, Eiche, Buche weiß gebeizt<br>beech, beech stained to walnut, oak, beech stained white |
| Handlauf<br>handrail        | Aluminium pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß<br>aluminium powder coated in grey, black or white              |
| Spindelrohr<br>spindle tube | Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß<br>steel powder coated in grey, black or white                      |
| Geländerstab<br>railing rod | Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß<br>steel powder coated in grey, black or white                      |