

LED Arbeitsstrahler DINORA 5050 IP65 5m H07RN-F 2x1,0 5100lm



Technische Daten

Artikelnummer:	1171580001	Kabelbezeichnung:	H07RN-F 2X1,0
EAN:	4007123676538	Dimmbar:	Nein
VPE:	1	Mit Steckdose:	Nein
Lichtstrom:	5.100 lm	Schlagfestigkeit:	IK08
Leistungsaufnahme:	44,5 W	Schutzklasse:	II
Lichtausbeute:	115 lm/W	Schutzart (IP):	IP65
Energieeffizienzklasse:	E	Farbe:	schwarz, grau
Farbtemperatur:	5.700 K	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Farbwiedergabeindex:	84	Produktgewicht (ohne Verpackung):	2 kg
Min. Nenneingangsspannung:	100 V	Produktlänge (ohne Verpackung):	9 cm



Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktbreite (ohne Verpackung):	28 cm
Lebensdauer:	54.000 h	Produkthöhe (ohne Verpackung):	25 cm
Kabellänge:	5 m	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	2,43 kg
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	9,5 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	30 cm
		Produkthöhe (inkl. Verpackung):	27,5 cm

Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- * Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- * Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- * Leicht und dennoch sehr robust.
- * Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- * Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- * Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- * Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- * Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- * Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.