Terralith Supergrund

haftvermittelnde Dispersiongrundierung für schwach bis nicht saugende Untergründe mit Quarzanteil

Anwendung

Für Wand, Boden und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich.

Eignung

Als Haftvermittelnde Schicht zur Verbesserung der Haftung auf glatten, schwach oder nicht saugenden Untergründen.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Schnell trocknend
- Guten Eindringvermögen
- Schnell haftvermittelnd
- Lösemittelfrei
- Für innen und außen

Materialbasis

Organisches Bindemittel auf Acrylatbasis und Quarzsand

Technische Daten

Farbton:	rötlich
Glanzgrad:	seidenmatt
Belastbar:	nach max. 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C (Auch während der Trocknungsphase)

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, frei von Rissen und Ausblühungen, frostfrei und trocken sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, Trennschichten (z.B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste, usw.) müssen entfernt werden. Vorhandene Unterputze müssen vollständig durchgetrocknet bzw. durchgehärtet, lotrecht und planeben sein.

Vorhandene Untergründe müssen generell auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen.

Verarbeitung

Das Material muss vor Gebrauch aufgeschüttelt werden. Das Material wird unverdünnt verarbeitet. Die Grundierung wird mit einer Farbwalze, Quast, Pinsel oder einem feinen Besen auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Bei Aufbringung ist eine Pfützenbildung unbedingt zu vermeiden.

Nach dem Auftragen sind die genannten Trocknungszeiten einzuhalten (bis die Grundierung Handtrocken ist).

Nachbehandlung

Den Buntsteinputz vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Regen sowie zu hohen (über 30°C) und zu niedrigen (unter 5°C) Temperaturen schützen. Dies muss während des gesamten Aushärungsprozesses beachtet werden.

Verbrauch

Der Materialverbrauch ist u.a. abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes und der Handhabung der Werkzeuge und liegt bei ca. 150 – 200 ml pro qm. Bei diesen Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Sonstige Hinweise

Die technischen Daten beziehen sich +20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.

Putzgrundprüfung/ -vorbereitung sowie Putzausführung stets nach VOB/C-ATV-DIN 18350, DIN EN 13914 und DIN 18550 vornehmen. Auf die Ausführungen „Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton“ vom Verband Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM) wird hingewiesen.

Für das Anmischen und Verarbeiten darf nur sauberes, rostfreies Werkzeug benutzt werden.

Werkzeuge und Hilfsmittel sind sofort nach Benutzung mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Lagerung

Die Grundierung muss witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl, trocken und frostfrei gelagert werden. Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung mind. bis zum Ablaufdatum haltbar (siehe Gebindeaufdruck). Angebrochene Eimer sind sofort nach Benutzung zu schließen und kurzfristig zu verbrauchen.

Entsorgung

Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Lacke entsorgen. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Abfallschlüssel 08 01 12 Farb- und Lackabfälle (ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe). Gebinde bitte immer restlos entleeren damit diese recycelt werden können.

Sicherheitshinweise

Behandelte Ware gemäß EU Verordnung NR. 528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Allgemein

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungenhaben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Bei der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 01.01.2022