



Molto Flecken-Stopp

Isoliert bzw. deckt Flecken ab und verhindert dauerhaft
erneutes Durchschlagen.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum dauerhaften Isolieren und Abdecken von Wasserflecken, Nikotinflecken, Rostflecken, Lippenstiftflecken, Kugelschreiberflecken, Bleistiftflecken, Fettflecken, Rußflecken und nahezu allen Filzstiftflecken auf allen verputzten Flächen, Mauerwerk, Beton, Stein, Gipskartonplatten, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tapeten, Glasfaser, Raufaser sowie mit Dispersionsfarben gestrichene Flächen.
Inhaltsstoffe	Polyvinylacrylatharz, Titandioxid, Calciumcarbonat, Glimmer, Feldspat, Aliphaten, Additive, Konservierungsmittel.
Eigenschaften	Isoliert bzw. deckt Flecken ab. Verhindert dauerhaft erneutes Durchschlagen. Voll deckend beim 1. Auftrag. Gebrauchsfertig. Einfach zu verarbeiten. Weiß, matt auf trocknend. Überstreichbar, übertapezierbar.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	125 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig.
Dichte/20°C	Ca. 1,59 g/cm ³ .
Flammpunkt	Ca. 35 - 38°C.
Löslichkeit in Wasser	Nicht mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Verbrauch	125 ml reichen für ca. 1 m ² je nach Untergrund und Auftragsmenge.
Trockenzeit	Staubtrocken nach ca. 2-3 Std., überstreichbar bzw. übertapezierbar nach ca. 12 Std., je nach Temperatur.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Nicht erforderlich.
Untergründe	Verputzten Flächen, Mauerwerk, Beton, Stein, Gipskartonplatten, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tapeten, Glasfaser, Raufaser sowie mit Dispersionsfarben gestrichene Flächen.
Vorarbeiten	Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit testen. Sandende und kreibende Untergründe mit Molto Tiefgrund grundieren.
Verdünnen	Molto Flecken-Stopp ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Tube vor Gebrauch gut kneten, den Schwamm von der Tube abdrehen, Schutzsiegel entfernen und Schwamm wieder aufdrehen. Tube mit dem Schwamm nach oben halten und solange drücken, bis

	das Produkt auf dem Schwamm erscheint. Produkt auf die betroffene Stelle tupfen und gleichmäßig auf dem Fleck und etwas darüber hinaus verteilen. Zur Erzielung einer optimalen Oberfläche Molto Flecken-Stopp in einer Richtung verstreichen. Nach Trocknung ggf. besonders hartnäckige Flecken ein zweites Mal behandeln.
Nachbehandlung	Molto Flecken-Stopp kann nach ca. 12 Std. überstrichen oder übertapeziert werden.
Reinigung der Werkzeuge	Schwamm nach Gebrauch mit einem Lappen reinigen und Kappe wieder aufsetzen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Während und nach Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise und Produktinformation. Nicht für großflächige Innenanwendung empfohlen. Hierfür empfehlen wir die Anwendung wasserverdünnbarer Produkte. Behälter nach Gebrauch dicht verschließen.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g – Absperrende Grundbeschichtungsstoffe): 350 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 349 g/l VOC.
Produktcode	M-GP03
Wassergefährdungsklasse	WGK 2.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entzündlich.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080111. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Vitalisstr. 198-226

50827 Köln

T +49 (0) 221-5881-0

E molto.de@akzonobel.comwww.molto.de