SHADA









2710011 Led Wannenleuchte Strip - 1x11W 30cm 1200lm CCT IP65 - Sensor

- Tageslicht- und HF-Sensor
- Farbe und Lumen justierbar
- hohe Stoßfestigkeit

Diese Flurleuchte ist schlagfest (IK09), staub- und spritzwasser geschützt (IP65) und bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Die Lichtfarbe ist in Warmweiß (3000), Neutralweiß (4000) oder Kaltweiß (6000) wählbar. Der Treiber enthält 3 DIP-Schalter für feste Dimmoptionen von 1000 lm (100%) bis 500, 300 oder 100 lm. Diese Leuchte ist besonders sicher Klasse 2, verwendet 11W und hat eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Sensormarke ist Merrytek, mit dem Sensor haben Sie die Möglichkeit, die Brenndauer, den Erfassungsbereich, das Dimmstufen/die Zeit und die Tageslichtempfindlichkeit zu ändern. Die Verpackung enthält 2 x M20 Kabelverschraubungen.

LED's light PRO

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light Pro

Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	5-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Leuchten Effizienz	109 lm/W
Lumen gesamt	1200 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	109
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6000 K
Farbbeschreibung	kaltweiß, neutralweiß, warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Flackerfrei	Ja

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	11 W
Nennspannung	220 — 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Power-Faktor	0,75
Nennstrom	60 — 60 mA
Schutzklasse	II
Vorschaltgerätetyp	Isolierter Treiber
Dimm Art	Nicht dimmbar
Glühdrahttest	650 °C
! Maximale Menge pro 16A Typ B Leistungsschalter	45
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Marke	Epistar
Anzahl der LED-Chips	120

Leistungskenndaten

IP Schutzartgrad	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	159000 h
Nennlebensdauer L70/B10 bei 25 C	125000 h
Nennlebensdauer L80/B50 bei 25 C	104000 h
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 C	79000 h

Nennlebensdauer L90/B50 bei 25 C	50000 h
Nennlebensdauer L90/B10 bei 25 C	104000 h
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, Zeichen D	Nein
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Energieklasse (EU 874/2015)	A+
Eprel ID	1166000

Mechanische Kenndaten

Mit Lampe	Nein
Anzahl der Pole	3
Querschnitt des Leiters	2,5 mm^2
Artikel Länge	350 mm
Abmessung der Artikelbreite	80 mm
Abmessung der Artikelhöhe	110 mm
Nettogewicht des Artikels	780 g
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Weiß
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
Diffusor Veredelung	Opal
Lampentyp	LED nicht tauschbar
Anschlussart	Blade terminal
Befestigungsart	Decke, oberfläche, Wand

Sensor

Sensortyp	Tageslicht, RF
HF-Sensorfrequenz	5.8GHz
Empfindlichkeit des Lichtsensors für natürliches Licht	5 — 50 lx
Haltezeit	5 — 600 s
Maximaler Erfassungswinkel	150 °
Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe	3 — 3 m

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	35,5 cm
Einzelverpackung-Breite	11,5 cm
Einzelverpackung-Höhe	9 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	900 g
EAN Produkt	8719323787001

Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	120 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	5 g
Umkarton-Länge	47 cm
Umkarton-Breite	38 cm
Umkarton-Höhe	48 cm
CBM-Umkarton	0,085728 m^3
Menge im Umkarton	20
Umkarton-Bruttogewicht	17 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	3000 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	105 g
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405114090

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/2710011